

四川服务区饮用水净化设备,成都周边服务区井水地下水处理反渗透设备

产品名称	四川服务区饮用水净化设备,成都周边服务区井水地下水处理反渗透设备
公司名称	四川名膜水处理设备有限公司
价格	5000.00/套
规格参数	品牌:洛膜 型号:MM-884 产地:四川
公司地址	天回街道蓉都大道1009号
联系电话	15208132131

产品详情

一、全自动流量型软化水设备结构

- 1、润新控制阀：阀体材质为高强度轻质耐腐蚀工程塑料、无铅黄铜。
- 2、抗腐蚀罐体：罐体材质为玻璃钢（可选用碳钢或不锈钢衬塑罐体），罐体防腐、耐压，使用寿命长。
- 3、均匀布水系统：采用射流式布水，树脂有效交换容量得以充分发挥，用盐控制精确，无须盐泵。
- 4、高性能树脂：选用强酸性阳离子交换树脂，破损率低，粒度均匀，提高离子交换率。

二、全自动流量型软化水设备工作程序

- 1、供水：未处理的水通过树脂层，发生交换反应，产生软水。
- 2、反洗：水从树脂层下部进入，松动树脂，去除细碎杂物。
- 3、进盐水再生：利用较高浓度的盐水（NaCl）流过树脂，将失效树脂重新还原为钠型可用树脂。
- 4、冲洗：按照供水时的流程使水通过树脂冲洗掉多余的盐液和再生交换下来的钙、镁离子。
- 5、注水：向盐箱内注水，溶解食盐，以备下次再生所用。

三、全自动流量型软化水设备性能特点

- 1、高效：软化水设备整体设计配套合理，使树脂的有效工作交换容量得以充分发挥。
- 2、省工：自动化程度高，无需设专人值守。
- 3、省水：软水器制水率达98以上。
- 4、省电：采用虹吸再生原理，无需盐泵，耗电量仅相当于手动软水设备的1。
- 5、占地空间小：只需提供树脂罐和盐罐的占地空间，节省管路、盐泵所占空间。
- 6、调整方便：用户可根据实际需要，自行调整再生周期和再生时间。
- 7、运行费用低：由于自动化程度高，软水器能适应水量变化，精确地计量产水量、计量再生剂的用量，避免了再生时再生剂无辜的浪费，同时可节省大量的人工费。

四、全自动流量型软化水设备运行参数细节

- 1、工作压力：0.2-0.6MPa
- 2、工作温度：5-50
- 3、电源：220v，50Hz
- 4、流量范围：0.5-100T/H
- 5、阀体材质：高强塑料或铜质
- 6、罐体材质：缠绕玻璃钢或碳钢衬塑
- 7、罐体直径：150-2400mm
- 8、控制方式：时间型或流量型
- 9、出水硬度：0.03mmol/L（原水硬度8mmol/L时）
- 10、安装条件：不需单独设备基础，一般平装的水泥地面即可，在设备周围1米围内应设排水沟或排水口。
- 11、原水含盐量<1500mg/L，浊度<5 铁离子<0.3mg/L
- 12、盐耗量<100g/克当量(与原水硬度有关)；
- 13、水耗<2；电耗<50W
- 14、树脂类型：001×7型强酸性阳离子交换树脂