

# 威海PC荣成阳光板图片,荣成阳光板温室,荣成阳光板大棚

产品名称	威海PC荣成阳光板图片,荣成阳光板温室,荣成阳光板大棚
公司名称	山东福鑫阳光板业有限公司
价格	25.00/平方米
规格参数	长度:6m 宽度:2.1m 厚度:10mm
公司地址	唐冶中路4567号鲁商凤凰广场1号楼
联系电话	15628763517

## 产品详情

威海PC  
荣成阳光板图片  
,荣成阳光板温室,荣成阳光板大  
棚, 欢迎咨询山东福鑫阳光板业有限公司<http://www.fxsun.cn>  
山东福鑫阳光板业有限公司坐落于中国（山东）自由贸易实验区济南片区，是一家专注PC阳光板、耐力板、采光板、PC瓦等产品及相关配件产品压条、收边、垫片、上下扣、H条等销售的企业，现质保10年阳光板有双层、四层、蜂窝型等多种规格，质保10年耐力板厚度可达10mm，公司成立以来坚持“诚信经营，质量至上”的理念，深受国内广大客户的喜爱。公司可以根据客户的要求进行设计和制造，以满足客户需要，拥有一批技术骨干，拥有长期的生产及施工安装经验，积累了丰富的知识，免费为客户提供技术指导，24小时服务荣成阳光板承诺所有产品质保十年，不做三年板，不做五年板，不做无质保的板子，向客户负责，还行业真心。所有产品均提供合格证及质保协议，让客户放心，让用户安心。经过多年以来的艰苦创业，本着节能降耗，造福子孙后代为己任，一直坚持：质量求生存，以技术求进步，以创新求发展“的经营理念和“主动、快捷、周到、满意”的服务理念，追求企业“做精、做强”的发展目标，遵循“以人为本、以才生则、广纳贤士、为企育人”的人才政策；以务实的精神、过硬的技术、丰富的经验为客户提供优质的产品、精心的服务，制造精品，持续创新，给客户提供的满意，以谋求社会、企业、员工的共同发展。从而使企业得到了持续的进步、健康的发展。荣成阳光板将以崭新的面貌迎接挑战，塑造中华民族，以海纳百川、广迎四海宾朋与各界同仁一同振兴我们民族的事业，竭诚邀请社会各方朋友光临指导，或来函来电，共创事业。一、阳光板耐力板透光性：PC板透光率可达百分之八十九，可与玻璃相媲美。UV涂层板在太阳光下曝晒不会产生黄变，雾化，透光不佳，十年后透光流失仅为百分之六，PVC流失率则高达百分之十五-百分之二十，玻璃纤维为百分之十二-百分之二十。二、阳光板耐力板抗撞击：撞击强度是普通玻璃的250-300倍，同等厚度亚克力板的30倍，是钢化玻璃的2-20倍，用3kg锤以下两米坠下也无裂痕，有“不碎玻璃”和“响钢”的美称。三、荣成阳光板耐力板重量轻：比重仅为玻璃的一半，节省运输、搬卸、安装以及支撑框架的成本。四、阳光板耐力板阻燃：标准GB50222-95确认，PC板为难燃一级，即B1级。PC板自身燃点是580摄氏度，离火后自熄，燃烧时不会产生有毒气体，不会助长火势的蔓延。五、阳光板耐力板：PC板一面镀有抗（UV）涂层，另一面具有抗冷凝处理，具有隔热防滴露功能。可阻挡穿过，及适合保护贵重艺术品及展品，使其不受破坏,防（UV）保护

膜 太阳辐射对聚合物材料有明确害处，会使表面产生引起降解。这些易受水，尘和水化学物质和侵蚀。这些对聚合物的影响程度很大程度上依赖于环境参数如地理位置，海拔高度和季节变化等。伊诺板材有单面或双面的保护层，有良好的室外耐侯性能。这种独特的保护保证长期在强烈的照射下，仍能长期使用并保持其光学特性，与其他热材料相比。

六、荣成阳光板耐力板可弯曲性：可依设计图在工地现场采用冷弯方式，安装成拱形，半圆形顶和窗。弯曲半径为采用板厚度的175倍，亦可热弯。

七、荣成阳光板耐力板隔音性：PC板隔音效果明显，比同等厚度的玻璃和亚加力板有更佳的音，响绝缘性，在厚度相同的条件下，PC板的隔声量比玻璃提高3-4DB。在国际上是高速公路隔音屏障的材料。

八、荣成阳光板耐力板节能性：夏天保凉，冬天保温，PC板有更低于普通玻璃和其它塑料的热导率（K值），隔热效果比同等玻璃高百分之七-百分之二十五，PC板的隔热至百分之四十九。从而使热量损失大大降低，用于有暖设备的建筑，属环保材料。

九、阳光板耐力板温度适应性：PC板在-100摄氏度时不发生冷脆，在135摄氏度时不，在恶劣的环境中其力学，机械性能等均无明显变化。

十、荣成阳光板耐力板耐候性：PC板可以在 - 40 至120 范围保持各项物理指标的稳定性。人工气候老化试验4000小时，黄变度为2，透光率降低值仅百分之零点六十一。

十一、阳光板耐力板防结露：室外温度为0 ，室内温度为23 ，室内相对湿度低于百分之八十时，材料的内表面不结露。为适应市场的多样化需求，价格公道，产品实惠，满足客户的多样化需要，为客户提供更多、更好的服务。公司的销售方式：厂家直接发货，直接到客户手中荣成办事处