

SandstromLC-300干膜润滑涂层

产品名称	SandstromLC-300干膜润滑涂层
公司名称	比尔安达（上海）润滑材料有限公司
价格	1.00/件
规格参数	215mm:62*655
公司地址	上海市宝山区长建路198号2幢底层东侧
联系电话	021-61486659 18221041697

产品详情

SandstromLC-300干膜润滑剂是一种无铅的，并含有二硫化钼和防腐蚀涂层的表面光泽涂层,这种热固化涂层材料可以防止腐蚀、磨损，它是一种的低摩擦系数的涂料，可以延长使用寿命，操作时超过-320 ° F到+ 400 ° F，耐负载100000 psi。一旦SandstromLC-300热固化以后，他不受大气、摩擦腐蚀、溶剂、油、脱脂剂的影响。

突出的特点及优点：

优良的防腐蚀性

化学稳定性

长久的耐磨性。

使用场合：

Sandstrom LC-300是一种优良的能解决零件润滑防腐蚀的干膜涂层

I 被要求需要清洁操作的场合（LC-300不容易沾灰尘和碎片）

I 需要经常拆卸的场合，

I 需要保护性涂层的场合，

I 磨损和刮擦的问题（曲面普通的连接和各种轴承）

I 被要求需要容易释放的场合（如顶点的螺母和螺丝，PVC模具）

I 用于腐蚀性的大气环境下

I 需要长期储存的场合

I 不是很滑的零件，一旦离开工厂就需要长久润滑的场合

I 在操作压力超过普通油和油脂的的承载能力的情况下

		成分和物理性质	
净重/加仑	10.2 ± 0.2磅	类型	改性乙烯基
固含量	41.0% ± 1% (BY Wt.)	润滑成分	二硫化钼
粘度	80-95秒/#1 Zhn	颜色	深灰色
闪点	43 ° F ± 2 ° F		