

氨气流量计 DN100热式气体质量流量计

产品名称	氨气流量计 DN100热式气体质量流量计
公司名称	青岛鑫博仪器仪表有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:鑫博流量 型号:XBORS 产地:青岛
公司地址	山东省青岛市城阳区
联系电话	0532-67731337 15853221606

产品详情

氨气流量计 DN100热式气体质量流量计

特点：

目前我国所用的气体流量计存在着量程比小的问题，量程下限以下的流量基本丢失，然而这在某些领域不可接受，在燃气等贸易结算场合更是无法忍受。热式气体质量流量计圆满地解决了这个问题。

1.特点：

2.用途:

本产品广泛应用于钢铁厂、焦化厂、石油、化工、热力、医疗、热电厂、环保等行业。

可进行：

钢铁厂，焦化厂煤气流量测量

锅炉空气流量，测量二次风量

烟囱排出的烟气流量测量

水处理中瀑气流量测量

水泥，卷烟，玻璃厂生产过程中气体流量测量

压缩空气流量测量

天然气，煤气，液化气，火炬气，氢气等气体流量测量

技术参数编辑

测量范围：(0.05 ~ 80) Nm/s (标准状态为20℃, 101.33KPa)

测量介质：除乙炔气外的洁净气体

温度范围：环境温度：-40℃ ~ +60℃

介质温度：-10℃ ~ +200℃

准确度：±1%的读数；±0.5%满量程

重复性：±0.5%的满量程

输出：瞬时流量 4-20mA DC 大负载600Ω, RS232, RS485

响应速度：小于1S

供电电压：24VDC ± 10%

机械连接：3/4 NPT不锈钢紧固件

探杆长度：800mm (此长度为标准长度，特殊请声明)

探杆直径：18mm

直管段长度：无严格要求

压力损失：可以忽略

工作压力：1.6MPa

现场显示：(LED) 上排为瞬时流量每行4个字符，下排为累积流量每行8个字符，可以按英制或公制单位

位显示流量、累积流量。

数据保护: 累计量保存在EEROM内，(断电可保存百年)

传感器及管线表体材料:316L (可选哈氏合金C)

防护等级：IP65