

# 深圳广州厂家供应垃圾电厂防臭密闭门,防潮密闭门规格齐全

产品名称	深圳广州厂家供应垃圾电厂防臭密闭门,防潮密闭门规格齐全
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	2500.00/平方
规格参数	品牌:亚图安防 型号:FDM1524 产地:深圳
公司地址	东莞市东坑镇彭屋秤砣岭43号
联系电话	0755-26433389 13825292922

## 产品详情

深圳亚图智能安防高新科技有限责任公司技术制做市场销售国家行业标准密闭式抗爆门技术标准及特性

(1) 依照GJB2805A—2002规范开展生产制造。

(2) 防盗级别二级，抗毁坏工作能力超过60min。

(3) 生产制造整个过程选用优秀的一次性压膜、电焊焊接成形，焊接小，电焊焊接抗压强度高；顾客若有独特要求：我企业可开展新制作工艺，即：整个PCB线路板压膜成形后钣金折弯，可做到门框表面无电焊焊接，总体门框无焊缝，外型美观大方、抗压强度高，密闭式特性佳，选用连动锁闭设备，连动设备能一次性进行姿势卡紧与打开，实际操作既便捷又便捷；

(4) 总体为钢制构造，并有充足的抗压强度，不锈钢厚度：门框选用厚钢板，门框不锈钢厚度可一般保证4mm-8毫米厚，可依据要求订制。门边框选用角铁100\*100\*8毫米薄厚；

(5) 每扇门铰链总数为3个，特别制作抗爆门轴铰页。

(6) 钢质抗爆门，四周安装密封橡胶条，安装后不透、不漏汽、密闭式特性好。

(7) 全部钢制密闭门都历经防锈处理解决，面漆均喷2遍防腐漆，油漆喷2遍漆。

(8) 外型平正、光洁、车漆颜色明亮匀称，无发皱、气痕、漏底。

金属材料密闭式防水门技术标准

密闭门应合乎以下规定:

a) 应是钢制构造，有充足的抗压强度，门的门体主体不锈钢厚度不适合低于4mm。 b) 门的打开卡紧密封性设备应固定不动坚固，且只有在门里侧实际操作，在一般\*\*工具的功效下，该设备不可形变、松脱、挪动。

c) 每扇门铰链总数应不少于两个。

五金锁具安装规定：

1) 固定不动坚固靠谱，在门被闭锁后，门的总体抗毁坏工作能力不小于40分钟，

2) 应能操纵密闭门上行驶侧门的电源开关；

3) 应用地脚螺栓固定不动时，地脚螺栓总数不可低于4个，且从门口不可以被拆卸或毁坏。广州和深圳生产厂家供货废弃物发电厂除臭密闭门,防水密闭门规格型号齐备广州和深圳生产厂家供货废弃物发电厂除臭密闭门,防水密闭门规格型号齐备