

# 超声波流量计 山东手持超声波流量计

产品名称	超声波流量计 山东手持超声波流量计
公司名称	青岛鑫博仪器仪表有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:鑫博流量 型号:XBO-2000H 产地:山东
公司地址	山东省青岛市城阳区
联系电话	0532-67731337 15853221606

## 产品详情

### 超声波流量计 山东手持超声波流量计

XBO-2000H手持式超声波流量计,采用了日本新时差法的测量原理,并有多种可选功能及附件以满足用户各种流体流量测量需求。其小巧、轻便、可充电电池及通用型电源的设计更始它成为能在各处测量的理想选择。手持式流量计可以测量水、炼厂碳氢液体、石油产品、柴油、润滑油、溶剂、水与乙醇混合液、化学原料等其他清洁均匀流体。测量管线为几乎所有的金属和朔料管,对于混凝土、高腐蚀型和有衬里的管线定货前咨询厂家。手持式流量计测量采用外夹式传感器,即使一次使用也可以在几秒中内完成测量,只需输入现场参数,把两个传感器用用夹具固定到被测管线上。夹装式流量传感器大限度地提供了方便性,灵活性与低廉的安装费用。在正确安装前提下,传感器在应用中可达到高精度(优于1%)

### 参数

手持小巧携带更方便完全具备箱式携带型超声波流量计的功能

内置充电电池可工作12小时以上

时差超声波流量计MultiBeam?技术设计适合相对纯净液体流量的管外测量,

应用广泛国内众多权威计量测试单位见证卓越性能精度:  $\pm 0.5\%$ 读数(流速 $>0.3\text{m/s}$ ,现场标定);  $\pm 1.0\%$ 读数(流速 $>0.3\text{m/s}$ ,不必现场标定);  $\pm 0.003\text{m/s}$ 精度误差

(当流速 $<0.3\text{m/s}$ )可测量极低流量,至极限流速为 $0.01\text{m/s}$ ,zui高流速为 $30\text{m/s}$ ,传感器管径范围:

使用管径范围为 $15\text{mm} \sim 5000\text{mm}$ 供电:内置充电电池。充电电源:  $220\text{VAC} 50\text{HZ} \sim 60\text{HZ} \pm 15\%$ ,一对传感器可满足不同材质,不同管径的测量需要使用介质温度:标准传感器 $-40 \sim 80$ ,可以选用高温传感器,高可测 $120$ ,数据存储和打印功能(可选)频率输出功能

尺寸mm

重量：500g