

电动硬密封蝶阀D943H-10/16/25/40C/P/RL

产品名称	电动硬密封蝶阀D943H-10/16/25/40C/P/RL
公司名称	温州爱凯斯阀业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省温州市龙湾区蒲州街道兴益路59号A栋四楼415
联系电话	13165887388

产品详情

电动硬密封蝶阀特点:

- 1、结构简单、紧凑、重量轻、易于安装和拆卸、维修方便；
- 2、采用不锈钢“U”型密封圈，具有一定的弹性无论在高温、低温的情况下，它与蝶板均具有优良的密封性；
- 3、的三维偏心距，经过严格的计算，“U”型密封圈与蝶板几乎无磨擦，使用寿命长，并具有越关越紧的功能；
- 4、结构独特，“开关”仅需转动阀杆90°即可完成。操作灵活、方便、省力、不受介质压力的高低影响，密封性能可靠；
- 5、耐高温、耐低温、耐腐蚀性。

电动硬密封蝶阀采用标准

设计标准:GB/T12238-1989

法兰连接尺寸:GB/T9113.1-2000 ; GB/T9113.2-2000 GB/T9115.1-2000 ; GB/T9115.2-2000

结构长度:GB/T12221-1989

压力试验:GB/T13927-1992 ; JB/T9092-1999

电动蝶阀执行机构:

1.功能强劲:智能型、调节型、开关式。

2.体积小巧：体积仅相当于同类产品的35%左右。

3.使用方便：采用单相电源，接线简单；采用独创的球型凸出结构，使观察更方便；免加油免点检、防水防锈、任意角度安装。

4.保护装置有双重限位、过热保护、过载保护。全行程时间15秒、30秒、45秒、60秒。及带手动功能