

唐山18米水泥电杆公司

产品名称	唐山18米水泥电杆公司
公司名称	保定通顺水泥制品有限公司
价格	980.00/根
规格参数	品牌:通顺 规格:190-18米 产地:河北保定
公司地址	保定市满城区南韩村镇西原村
联系电话	15175357238

产品详情

唐山18米水泥电杆公司，拉绳子的人和水泥电线杆底部的距离必须大于电线杆的高度，也就是说，如果水泥电线杆有5米高，那么拉绳子的人必须离水泥电线杆的距离是7米以上，防止电线杆倒下来后砸到人。

水泥电线杆厂家生产步骤和生产工艺流程纵向钢筋切断，将预应力加强钢筋按照电线杆长度切断，每根按照效果长度长出10厘米。墩头，把钢筋两头墩成头，供张拉使用。清理磨具，将磨具残留杂质清理干净，涂上脱模油。混凝土计量搅拌，将混凝土按照比例搅拌。布料，合模，将搅拌好的混凝土装入模具内，合模具。钢筋张拉，将预应力加强筋张拉到。

离心成型，将装好混凝土模具放入离心机离心。要看水泥电线杆的规格和用途来确定。由于水泥电线杆大多是预应力混凝土电线杆，使用钢筋大多是冷拔低碳钢筋或者冷轧螺纹钢等。至于具体使用的钢筋就要根据具体情况选用符合设计计算要求的强度的品种和规格。常说的螺纹钢是指钢筋按轧制外形分的热按轧带肋钢筋，它不适合用于预应力电线杆。螺纹钢和冷轧螺纹钢是两个概念。水泥电线杆常用的钢筋一般是细钢筋和钢丝。