

GBZJ矩形板式橡胶支座

产品名称	GBZJ矩形板式橡胶支座
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	68.00/块
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 承载力:385KN
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

支座布置原则 1.支座布置时应检算支座的设计位移量是否满足桥梁因制动力、混凝土收缩徐变和温度等共同作用及地震力引起的位移需求。 2.固定型支座常规状态下位移量不得超过支座设计正常使用剪应变，地震状态下位移量不得超过支座设计地震使用剪应变。 3.连续梁单联长度不宜超过200m，跨数不宜超过6跨；若需要超过6跨时，支座布置应检算靠近滑动型支座的固定型支座的位移量是否满足位移需求，再根据情况增设滑动型支座或进行定制设计。 4.矩形固定型支座宜采用支座短边与顺桥向平行布置，当桥梁横向尺寸受限时，可采用支座长边沿纵桥向布置。 5.滑动型支座设置时应注意其滑动方向与桥梁的主位移方向一致。

矩形四氟板式橡胶支座就是普通板式橡胶支座表面附着一层聚四氟乙烯材料组合而成的，其外形是矩形。能承受垂直荷载，聚四氟乙烯材料可降低摩擦系数。有上部结构可靠地传递给桥墩垂直受力，支座具有安装方便、结构简单、物价低廉、便于施工、的特点，在水电工程、房屋、桥梁建筑广泛使用。具有减低冲击力，有抗震的作用。

矩形四氟板式橡胶支座的维护：

- 1、支座要定期的检查，一旦发现问题及时处理。 ，避免造成交通危险。
- 2、四氟板支座检测：

- (1)、支座的剪切角不大于25度。
- (2)、支座保护层是否有开裂的现象，要定期检测更换。
- (3)、支座各部位要保持清洁，不得有杂物，垃圾等。如果有及时清理，保持支座部位清洁。

岩棉外墙外保温施工要点 编辑1.施工前，应根据设计和本规程要求以及相关的技术编制针对工程项目的节能保温专项施工方案，并应对施工人员进行技术交底和技术培训。2.岩棉板外保温用于节能保温工程的施工应按照经合格的施工图设计文件和经审批通过的用于工程项目的节能保温专项施工方案进行。3.岩棉板外保温的生产企业应有人员在施工中进行现场指导，并配合施工单位和现场监理做好施工控制工作。4.材料进场必须按规格，数量和要求经过验收合格才能入库，并应有专人保管，严禁露天堆放。幕墙岩棉板应架空防潮堆放。5.施工应具备以下条件：（1）基层墙体及其水泥砂浆找平层处理及预埋件安装完毕。（2）必要的施工机具和劳防用品应已齐全。（3）施工专用脚手架应搭设牢固，安全检验合格。脚手架立杆与水平杆与墙面，墙角的间距应施工要求。（4）基层墙体应平整，表面干燥，不得有开裂，空鼓，松动或泛碱，水泥砂浆找平层的粘结强度，平整度及垂直度应符合（建筑装饰装修工程验收规范）GB50210中普通抹灰工程的要求。