

供应PVC韩国韩华 KCH-12

产品名称	供应PVC韩国韩华 KCH-12
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	韩国韩华:应用住宅商用PVC地板
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

PVC的理化性能：

- 1.本色为微黄色半透明状，有光泽。透明度胜于聚乙烯、聚丙烯，差于聚苯乙烯，随助剂用量不同，分为软、硬聚氯乙烯，软制品柔而韧，手感粘，硬制品的硬度高于低密度聚乙烯，而低于聚丙烯，在屈折处会出现白化现象。稳定；不易被酸、碱腐蚀；对热比较耐受。
- 2.聚氯乙烯具有阻燃（阻燃值为40以上）、耐化学药品性高（耐浓盐酸、浓度为90%的硫酸、浓度为60%的硝酸和浓度20%的氢氧化钠）、机械强度及电绝缘性良好的优点。
- 3.聚氯乙烯对光、热的稳定性较差。软化点为80，于130开始分解。在不加热稳定剂的情况下，聚氯乙烯100时即开始分解，130以上分解更快。
- 4.工业聚氯乙烯树脂主要是非晶态结构，但也包含一些结晶区域（约5%），所以聚氯乙烯没有明显的熔点，约在80左右开始软化，热变形温度（1.82MPa负荷下）为70-71，在加压下150开始流动，并开始缓慢放出氯化氢，致使聚氯乙烯变色（由黄变红、棕、甚至于黑色）。
- 5.工业聚氯乙烯重均相对分子质量在4.8-4.8万范围内，相应的数均相对分子质量为2-1.95万。

PVC的主要用途：

- 1.聚氯乙烯异型材
- 2.聚氯乙烯管材
- 3.聚氯乙烯膜
- 4.PVC硬材和板材
- 5.PVC一般软质品

6.聚氯乙烯包装材料

7.聚氯乙烯护墙板和地板

8.聚氯乙烯日用消费品

9.PVC涂层制品

10.PVC泡沫制品

11.PVC透明片材

我公司部分PVC型号：

PVC台湾台塑S-75 PVC台湾台塑S-60(粉) PVC台湾台塑S-65(粉) PVC宁波台塑S-60(粉) PVC宁波台塑S-65 PVC|B-60S(块状粉)|台湾台塑|适用于发泡制品、门框建材 PVC|B-62S(块状粉)|台湾台塑|适用于发泡制品、门框建材 PVC|B-65(块状粉)|台湾台塑|适用于门框建材 PVC|S-60(悬浮粉)|台湾台塑|适用于吹气成型品、电线插头 PVC|C-15(共重合粉)|台湾台塑|适用于地砖、油墨与表面处理 PVC|C-1250M(共重合粉)|台湾台塑|适用于胶粒,软管 PVC|S-65S(悬浮粉)|台湾台塑|适用于透明压延加工 PVC|S-65(悬浮粉)|台湾台塑|适用于电线电缆 PVC|S-65(D)(悬浮粉)|台湾台塑|用于押出门窗型材 PVC|B-57(块状粉)|台湾台塑|适用于硬质胶布、地砖 PVC|B-60(块状粉)|台湾台塑|适用于高透明度产品 PVC|S-70(悬浮粉)|台湾台塑|可用于软质透明胶布 PVC|S-75(悬浮粉)|台湾台塑|适用于高绝缘性电线电缆 PVC|S-80(悬浮粉)|台湾台塑|适用于高弹性成品加工 PVC|S-85(悬浮粉)|台湾台塑|适用于优异机械性 PVC|PR-G(降黏粉)|台湾台塑|适用于电子零件涂布、地板 PVC|PR-500(乳化粉)|台湾台塑|适用于高倍率发泡皮革 PVC|PR-450(降黏粉)|台湾台塑|适用于地毯、壁纸、发泡皮革柔软皮 PVC|PR-415(乳化粉)|台湾台塑|适用于旋转成型、玩具、靴子 PVC|PR-1069(降黏粉)|台湾台塑|适用于做地毯 PVC|SPR-D(降黏粉)|台湾台塑|适用于地毯、洋娃娃、玩具