

日本油墨PPS HT1302 碳纤增强40%

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 日本油墨PPS HT1302 碳纤增强40% |
| 公司名称 | 东莞市凯硕塑胶原料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | PPS:日本油墨 规格:25KG/包 包装:原厂原包 |
| 公司地址 | 樟木头奥园塑金国际15栋109 |
| 联系电话 | 0769-21122780 13622628657 |

产品详情

DIC进口PPS日本油墨HT1302绝缘性好 抗潮湿 耐电击

DIC进口PPS日本油墨HT1302绝缘性好 抗潮湿 耐电击

DIC.PPSHT1302

聚苯硫醚

玻璃矿物

DIC Corporation

产品说明：

Outline: HT1302 is a glass fiber and mineral filled polyphenylene sulfide compound that is well balanced with excellent engineering properties and high flowability.

Color: Black and Natural (off white)

概述：HT1302 是一种玻璃纤维和矿物填充的聚苯硫醚化合物，具有良好的平衡性、优异的工程性能和高流动性。

颜色：黑色和自然色（灰白色）

| | |
|----------|--|
| 常用名称： | PPS+CF40%增强导电耐磨损PPS/CF40%耐高温高强度导电PPS原料 |
| 英文简称： | PPS+CF40%增强导电耐磨损PPS/CF40%耐高温高强度导电PPS原料 |
| 化学品英文名称： | Phenylenesulfide（聚苯硫醚） |
| 化学品中文名称： | PPS+CF40%增强导电耐磨损PPS/CF40%耐高温高强度导电PPS原料（聚苯硫醚） |
| 商标： | 工程塑料 |
| 供应商： | 新友 |
| 产地： | 东莞 |
| 外包装： | 25KG/袋 |
| 填料/增强材料： | 40%碳纤维增强材料 |
| 性能特点： | 碳纤维增强/导电级/耐磨级等... |
| 用途： | 电气/电子应用领域/电气元件/电器用具/汽车领域的应用/等... |
| 外观/形状： | 颗粒状 |
| 加工方法： | 注射成型 |