

聊城防锈足球门,加工定制足球门,足球门,

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 聊城防锈足球门,加工定制足球门,足球门, |
| 公司名称 | 河北省达创体育器材有限公司 |
| 价格 | 900.00/对 |
| 规格参数 | 品牌:达创 型号:DC-1020 产地:河北 |
| 公司地址 | 桥西区槐安路260号 |
| 联系电话 | 17732148724 17732148724 |

产品详情

足球门详解

足球门应设在每条球门线的，由两根相距7.32米、与西面角旗点相等距离、直立门柱与一根下沿离地面2.44米的水平横木连接组成，为确保安，无论是固定球门或可移动球门都须稳定地固定在场地上。

门柱及横木的宽度与厚度，均应对称相等，不得超过12厘米。球网附加在球门后面的门柱及横木和地上。球网应适当撑起，使守门员有充分活动的空间。

从距每个球门柱内侧5.5米(6码)处，画两条垂直于球门线的线。这些线伸向足球比赛场地内5.5米(6码)，与一条平行于球门线的线相连接。由这些线和球门线组成的区域范围是球门区。

目前，市场上型的足球门有烤漆的、喷塑的、还有充气的。烤漆*是不锈钢做的，可以拆卸组装，稳固性比较好，适合场地做足球门。喷塑的足球门，镀锌钢管材质表面静电喷涂，耐磨，防锈。携带不便，适合附近，足球队员训练。[1]而新一代的充气足球门，只有3人的5人的，规格较小，稳固性和反弹力只有烤漆的80%左右，适合户外、郊游、旅游等。

管理室内足球运动和各种比赛的组织室内足球联盟(International Indoor Football Federation, 简称FIFUSA为葡萄牙语和西班牙语的缩写)于1971年成立，后来易名为Worldwide Futsal Association(AMF)。足联在1989年接管了futsal的运作，并把有关的比赛改为其名下继续举办;规则自此亦由足联订立和修订。其中一项重大的转变，是把皮球的重量减轻，从而令比赛更快速;另外亦*容许以头球攻门(虽然依然难度极和不普及)。足联的管理使室内足球更受欢迎，也令更多人参与。很多*现正尝试以非正式(也不被足联认可)的室内五人制足球比赛推广室内足球。

五人制足球比赛通常是非正式的，因此比赛规则也相对灵活，有时是在比赛之前当场决定;这与规则由FIFA官方制定发布的室内足球相当不同。

足球门规格如下：

3人制：宽1.5米1.0米 主管径32mm/48mm

4人制：宽2米1.5米 主管径32mm/48mm

5人制：宽3.0米2.0米 主管径48/60/76mm

7人制：宽5.0米2.0米 主管径76mm/90mm/114mm

11人制：宽7.32米2.44米 主管径为114mm

采用化碳保护 表面喷塑结实且美观

足球门足联在1989年接管了futsal的运作，并把有关的比赛改为其名下继续举办；规则自此亦由足联订立和修订。其中一项重大的转变，是把皮球的重量减轻，从而令比赛更快速；另外亦容许以头球攻门(虽然依然难度极和不普及)。足联的管理使室内足球更受欢迎，也令更多人参与。很多*现正尝试以非正式(也不被足联认可)的室内五人制足球比赛推广室内足球。

五人制足球比赛通常是非正式的，因此比赛规则也相对灵活，有时是在比赛之前当场决定；这与规则由FIFA官方制定发布的室内足球相当不同。

五人制足球的出现在上世纪五六十年代的南美洲，那是社会*层穷小孩,五人制足球子的*。四块砖头摆两个门，一大群光着脚丫的穷小子，在街头巷尾，在每一块空地，在沙滩上进行龙争虎斗，尽情地享受足球给他们带来的乐趣，同时也有一个美丽的憧憬，期望有朝一日能成为职业足球选手，能够吃上牛奶三明治和穿上长裤子 是这样的环境，一批又一批风华代的球星横空出世：贝利、加林查、肯佩斯，还有马拉多纳。五人足球运动虽然发展时间较短，但其比赛的方法具有很的锻炼价值，同时其趣味性。

标准尺寸：24*8十一人场比赛标准足球门的标准尺寸是7.32米*2.44米(它们由两根距角旗杆等距离的垂直的柱子和连接其顶部的水平的横梁组成两根柱子之间的距离是7.32米(8码)，从横梁的下沿至地面的距离是2.44米(8英尺)。两根球门柱和横梁具有不超过12厘米(5英寸)的相同的宽度与厚度。球门线与球门柱和横梁的宽度是相同的。球门网可以系在球门及球门后面的地上，并要适当地撑起以不影响守门员。