300w一体机消防应急照明集中电源配电箱A型专用电源eps智能24/36v

产品名称	300w一体机消防应急照明集中电源配电箱A型专用电源eps智能24/36v
公司名称	珠海易发照明器材有限公司
价格	18600.00/台
规格参数	品牌:易发 型号:YF-D-0.3KVA- 产地:珠海
公司地址	珠海市唐家湾镇金峰西路金鼎科技工业园19号2#厂房三层厂房
联系电话	86 0756 3803119 13750075504

产品详情

品牌: YIFA LIGHTING/易发

型号: YF-D-0.3KVA-FD3

功率: 300W以上

颜色分类: YF-D-0.3KVA-FD3 YF-D-0.5KVA-FD2 YF-D-1.0KVA-FD1 报价联系客服

灯具是否带光源: 带光源

电压: 111V~240V（含）

光源类型: LED

质保年限: 1年

是否智能操控: 是

应急时间: ≥90min

YF-D-0.3KVA-FD3

1.产品尺寸：800*500*250
mm2.输入电压：AC220V/50Hz3.输出电压：DC24V/DC36V（可选）4.输出功率：0.3KVA

5.输出回路：4回路6.应急时间：≥90min7.总线技术：CAN总线通讯8.下位机通信模式：自由拓扑，功率范围内可维持200个灯具的正常通讯。9.电池类型：阀控密封式铅酸蓄电池，12V*33AH*310.防护等级：IP3311.运行环境：0°C~45°C12.产品特点：数字液晶屏、应急启动，手动测试，电池连接线带短路保险管、电池过充过放保护设计

YF-D-0.5KVA-FD2

1.产品尺寸：800*500*250
mm2.输入电压：AC220V/50Hz3.输出电压：DC24V/DC36V（可选）4.输出功率：0.5KVA

5.输出回路：8回路6.应急时间：≥90min7.总线技术：CAN总线通讯8.下位机通信模式：自由拓扑，功率范围内可维持400个灯具的正常通讯。9.电池类型：阀控密封式铅酸蓄电池，12V*55AH*310.防护等级：IP3311.运行环境：0°C~45°C12.产品特点：数字液晶屏、应急启动，手动测试，电池连接线带短路保险管、电池过充过放保护设计

YF-D-1.0KVA-FD1

1.产品尺寸：1000*600*300
mm2.输入电压：AC220V/50Hz3.输出电压：DC24V/DC36V（可选）4.输出功率：1.0KVA

5.输出回路：8回路6.应急时间：≥90min7.总线技术：CAN总线通讯8.下位机通信模式：自由拓扑，功率范围内可维持800个灯具的正常通讯。9.电池类型：阀控密封式铅酸蓄电池，12V*80AH*310.防护等级：IP3311.运行环境：0°C~45°C12.产品特点：数字液晶屏、应急启动，手动测试，电池连接线带短路保险管、电池过充过放保护设计