

德阳三人制足球门,移动式表准足球门,户外足球门,

产品名称	德阳三人制足球门,移动式表准足球门,户外足球门,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	900.00/对
规格参数	品牌:达创 型号:DC-1020 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

足球门使用无遮盖场地，长38~42米，宽18~22米，铺有天然草或人造草。如遇连续雨或风天气，场地可以移至馆内进行，地面也可以是木质或橡胶材料。球场的边界是由约有1~1.2米的围栏构成，并向场外倾斜10度，以便于提比赛节奏和引导场上队员确定方位。赛场的中圈直径6米，球门2米、宽3米，球门区长5.16米、宽2米，罚球区是由2个距离球门立柱外沿半径为6米的四分之一圆与一条3.16米平行于球门线的直线构成。在距两球门立柱间中点6米和8米处各有一个罚球点。

我公司专业生产各类足球门，球门立柱表面静电喷涂部使用X质纯聚酯室外粉末，厚度不低于80um，颜色是白色。整体结构稳固，安性好。三人制足球门

足球门详解

足球门应设在每条球门线的，由两根相距7.32米、与西面角旗点相等距离、直立门柱与一根下沿离地面2.44米的水平横木连接组成，为确保安，无论是固定球门或可移动球门都须稳定地固定在场地上。

门柱及横木的宽度与厚度，均应对称相等，不得超过12厘米。球网附加在球门后面的门柱及横木和地上。球网应适当撑起，使守门员有充分活动的空间。

从距每个球门柱内侧5.5米(6码)处，画两条垂直于球门线的线。这些线伸向足球比赛场地内5.5米(6码)，与一条平行于球门线的线相连接。由这些线和球门线组成的区域范围是球门区。移动式表准足球门

足球门怎么固定

随着足球运动的普及，越来越多的人迷上了这项饱含与汗水的运动，那么足球器材之一---足球门是怎么固定在球场上的呢

足球规则中对足球门的相关规定：

1、标准尺寸：24*8十一人场比赛标准足球门的标准尺寸是7.32米*2.44米(它们由两根距角旗杆等距离的垂直的柱子和连接其顶部的水平的横梁组成两根柱子之间的距离是7.32米(8码)，从横梁的下沿至地面的距离是2.44米(8英尺)。两根球门柱和横梁具有不超过12厘米(5英寸)的相同的宽度与厚度。球门线与球门柱和横梁的宽度是相同的。球门网可以系在球门及球门后面的地上，并要适当地撑起以不影响守门员。

2、场上位置：球门须放置在每条球门线的。

3、球门颜色：球门柱和横梁须是白色的。

4、安性：球门须是牢固地固定在地上，如果符合这个要求才可使用移动球门。

球门固定方法一：配重沙袋

压在足球门的底梁上，通过配重加其稳定性。

球门固定方法一：地钉(或地锚、螺丝钉)

通过地钉(或地锚、螺丝钉)讲球门固定于地面，

足球理事会决议：如果横梁移位或折断，应停止比赛直至修好复位。如果不可能修复，则中止比赛。不允许用绳子替代横梁。如果横梁可以修复，应在停止比赛时球所在的地点以坠球方式重新开始比赛。

足球门攻守转换的节奏快由于比赛的场地小、人数少，双方队员相互之间的距离较近，防守时主要采用紧逼盯人断球反击战术，进攻队员运用突然起动，假动作等突破对方防守，攻守双方常处在短兵相接的拼抢状态，攻守转换次数多、频率快、度大。这种快节奏的攻守战术灵活多变，对球员的速度耐力提出了很的要求，所以场上队员须保持充沛的体力。