

# 大理被动防护网

产品名称	大理被动防护网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	60.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

## 产品详情

大理被动防护网，【2019超低价格】影响被动防护网价格的因素有很多，比如，立柱的高度，网孔，有什么样的支撑绳，立柱的间距有多远，配置的减压环数量等，所以一般被动防护网的询价都是需要看图纸才可以算价格，因为这些都会在图纸上看出来。

大理被动防护网，【2019超低价格】常用规格：[钢柱 间距10M，带消能环的 16双支撑绳和 16“人”字形上拉锚绳 每跨6个消能环，16侧拉锚绳 单绳m<sup>2</sup> 钢丝绳网，产品特性：用数股钢丝盘结成环形相互套接而形成的网。SNS柔性主动防护系统的施工安装技术要求按以下步骤进行。对坡面防护区域的松土及落石进行清除；

从防护区域下沿中部开始向上和两侧放线测量确定锚杆孔位，并在每一孔位处凿一深度不小于锚杆外露环套长度的凹坑，一般直径20cm深15cm；按设计深度转凿锚杆孔并清除孔内粉尘，孔深应比设计锚杆长5cm以上，孔径不小于 45；当受凿岩设备限制时，构成每根锚杆的两股钢绳可分别锚入两个孔径不小于 35的锚孔内。

边坡防护网按其结构形式，防护功能和作用方式的不同分为主动网和被动网。

**主动网** 主要特征构成分为钢丝绳网、钢丝格栅和高强度钢丝格栅三类，前两者通过钢丝绳锚杆和支撑绳固定方式，后者通过钢4.1加预应力)和钢丝绳锚杆(有边沿支撑绳时采用)、锚垫板以及必要时加边沿支撑绳等固定方式，将作为系统特征构成的柔性网覆盖在有潜在地质灾害的坡面上，从而实现起防护目的。主动网按起防护功能、防护能力、特征构成和机构形式的不同分为两类：起加固作用的主动网、起围护作用的主动网。

被动防护网的配件有：立柱，钢丝绳大网，钢丝格栅小网，上下支撑绳，缝合绳，拉锚绳，锚杆，减压环，绳卡。

立柱呢包括基座，地脚螺丝，柱子。地脚螺丝一般都是1米的 28的螺纹钢，立柱的高度从2米到7米，多使用工字钢钢柱，图纸上柱子前面的型号代表了腰宽，例如18#代表的是工字钢是18cm的腰宽。常

规的就是2米和3米的立柱采用16#工字钢，4米的立柱采用18#的工字钢，5米的立柱采用20#的工字钢，6米的立柱采用20#工字钢，7米的立柱采用22#工字钢。柱子的间距一般是10米，但是也有特殊的是5米的柱子间距，这个根据图纸来看。

侧拉锚绳的安装。安装方法同上拉锚绳，只是在上拉锚绳安装好后进行。

减压环的布置。减压环分布于上拉锚绳及两根上支撑绳与两根下支撑绳上；减压环在上支撑绳及下支撑绳上每跨网之间为两个分布。