江苏苏州高压绝缘手套测试电工安防用品检测

产品名称	江苏苏州高压绝缘手套测试电工安防用品检测
公司名称	广分检测技术(苏州)有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

戴绝缘手套,穿绝缘鞋,拿验电棒根部,注意高压验电笔的使用电压等级与测验电压要相等。在使用时要先在同等级带电设备上验电确定高压验电笔是否好的,再到待验设备上去验有无电压;验电时要把高压验电笔的顶端逐渐伸向待验设备,在此过程中注意高压验电笔的指示和相关声响信号。

高压绝缘手套,绝缘鞋,验电笔的检验周期是多少

高压绝缘手套和绝缘鞋的检验周期是6个月、验电笔的检验周期是1年。

高压绝缘手套

高压绝缘手套是电工安防用品,起到对手或者人体的保护作用,用橡胶、乳胶、塑料等材料做成,具有防电,防水、耐酸碱、防化、防油的功能。适用于电力行业,汽车和机械维修,化工行业,精密安装。每种材料拥有不同特点,根据与手套接触的化学品种类,具有专门用途。

规格

12KV绝缘手套17KV绝缘手套20KV绝缘手套30KV绝缘手套35KV,绝缘手套40KV绝缘手套

原理

带电作业用 高压绝缘手套是个体防护装备中绝缘防护的重要组成部分.随着电力工业的发展,带电作业技术的推广,对带电作业用 高压绝缘手套使用安全性提出了更加严格的要求.

使用注意事项

(1)用户购进手套后,如发现在运输、储存过程中遭雨淋、受潮湿发生霉变,或有其它异常变化,应到法定检测*进行电性能复核试验。

- (2) 在使用前必须进行充气检验,发现有任何破损则不能使用。
- (3) 作业时,应将衣袖口套入筒口内,以防发生意外。
- (4)使用后,应将内外污物擦洗干净,待干燥后,撒上滑石粉放置平整,以防受压受损,且勿放于地上。
- (5)应储存在干燥通风室温-15 至+30 相对湿度50%至80%的库房中,远离热源,离开地面和墙壁20 厘米以上。避免受酸、碱、油等腐蚀品物质的影响,不要露天放置避免阳光直射,勿放于地上。
- (6)使用6个月必须进行预防型试验。