

高强无收缩灌浆料机器底座二次设备灌浆CGM灌浆料价格

产品名称	高强无收缩灌浆料机器底座二次设备灌浆CGM灌浆料价格
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 规格:25kg/袋 保质期:6个月
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

产品详情

卓能达建筑科技有限公司，公司是引进新技术，与多家科研单位密切合作，从事新型环保建材研发、制造、销售、服务和地坪施工于一体的高新技术企业。本公司致力于两大类即特种建材类(高强无收缩灌浆料、工程加固、抢修料、钢结构与基础的二次灌浆、建筑结构胶、桥梁专用加固等)、地坪类(环氧地坪、艺术地坪、透水地坪、密封固化地坪等) 详情咨询王经理

高强无收缩灌浆料特点：

- 1、早强、高强、设备安装完毕1d即可运行生产
- 2、高流态、不泌水、防锈蚀
- 3、复合膨胀双重效应，精确定位
- 4、按正确的灌浆施工工艺能达到90%的有效承载面。

具有自流性好，快硬、早强、高强、无收缩、微膨胀；无毒、无害、耐老化、对水质及周围环境无污染，自密性好、防锈等特点。

早强高强浇注后1-3天强度高20-50Mpa以上，缩短工期。

自流态现场只需加水搅拌，直接灌入设备基础，砂浆自流，确保无振动、长距离的灌浆施工。

微膨胀浇注体长期使用无收缩，保证设备与基础紧密接触，基础与基础之间无收缩，并适当的膨胀压应力确保设备长期安全运行。

抗油渗在机油中浸泡30天后其强度提高10%以上，成型体、密实、抗渗、适应机座油污环保。

耐久200万次疲劳试验，50次冻融环境试验强度无明显变化。

耐侯性好-40 ~ 600 长期安全使用

低碱耐蚀 严格控制原材料碱含量，适用于碱-集料反应有抑制要求的工程。