

12kw静音柴油发电机报价

产品名称	12kw静音柴油发电机报价
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

型号：TO16000ET

发电机参数

额定功率：12KVA

备用功率：13KVA

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量 (ml)：997

机油容量 (L)：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30 (或CD)

油箱容积 (L)：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高 (mm) 1060*610*690

净重(kg)：295/325

大泽动力柴油发电机组装有罩它把柴油发电机组的噪音降到低。发电机使用起来也非常的方便，同时非常的经济，你只需要购买柴油就可以让它贴心的为你工作，哪怕是48小时。大泽动力发电机品质的电力输出的AVR具有低速保护及抗电磁干扰功能。同时，AVR自动调节电压，将电压波动控制在低。这确保了如空调、充电装置等船只随附的电力系统能够顺畅运行。遥控功能 发电机可配备遥控功能。在船只驾驶室，通过仪表操作系统就能实时监控发电机运行情况或进行微小的操作维护。安全的可靠性 发电机低油压、水温、过电压、欠电压、过载等保护功能完善。整机质保一年，终身维护。

柴油发电机组主要由柴油机、发电机和控制系统,柴油机和发电机有两种连接方式,为柔性连接,甚至轴机对接的两个部分,其次,刚性连接,发电机用高强度螺栓连接刚度和柴油发动机飞轮可以连接,目前使用更刚性连接,柴油机和发电机连接和安装在底盘上,配上各种各样的传感器,如水温传感器,通过传感器、显示运营商柴油机的运行条件,这些传感器,你可以设置一个,当达到或过控制系统将提前报警,这个时候如果操作者不采取措施,控制系统将自动停止装置,柴油发电机组是自我保护的方式。传感器采集并传送各种信息,它是实际显示数据并执行保护功能的单元的控制系統。