江苏实验室家具厂家供应苏州泰州扬州上门测量安装钢木实验台通风柜

产品名称	江苏实验室家具厂家供应苏州泰州扬州上门测量安装钢木实验台通风柜
公司名称	江苏千裕净化科技有限公司
价格	650.00/米
规格参数	千裕净化:实验室家具
公司地址	苏州市吴中区经济开发区城南街道东吴南路125号
联系电话	18934582899 18934582899

产品详情

工艺要求

1、台面部分：采用实验室专用12.7mm厚实芯理化板制作而成，四周加边至25.4mm。具有耐腐蚀、耐各种强酸碱和有机溶剂的侵蚀，有韧性、耐冲击、耐高温200°C、防水、抗细菌生长、不含有毒物质，无辐射，健康环保防静电，台面也可以做成304不锈钢台面。

2、柜体及抽屉门板整体采用304不锈钢板经专用机床裁剪、冲压、折弯、气体保护焊接制作而成，表面经拉丝、抛光工艺处理，具有耐强酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点。钢材表面平整光滑，不允许有明显焊疤、鼓泡、凹陷、压痕、划痕、裂痕、麻点、崩角和刃口等缺陷。钻孔位置由模具定位。切割、钻孔和倒角应去毛刺。

3、各种配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合处应无崩茬或松动。金属配件应做除锈和防腐处理。

4、门与框架、门与门、门与抽屉缝隙、间隔1-3mm；上沿线松紧适中，沿线长度与板长误差≤0.5mm；过线孔尺寸误差≤0.5mm；抽屉抽出后下垂≤20mm，摆动≤10mm；台面倒角均匀一致，倒角半径为≤2 mm；要求水平、稳固。

5、清洁：工件表面无胶渍，封边处与带面要求平整干净。

6、铰链、拉手：采用铰链采用樱花品牌防腐合金材料制作。

7、三节导轨：采用可承受30公斤的压力，模具成型，伸缩自如，可停留不同空间。

8、可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，不锈钢金属螺杆，高度可调节，调节范围为30-50mm，防滑减震。