

仓储装卸场所固定式登车桥直供

产品名称	仓储装卸场所固定式登车桥直供
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

仓储装卸场所固定式登车桥直供

品牌：沃太VOTAL

产品名称：装卸平台，固定式登车桥，液压装卸平台，移动式装卸平台

根据固定式登车桥的安装环境和使用要求，选择不同的可选配置，可取得更好的使用效果。仓储装卸场所与叉车等搬运车辆配套进行货物快速装卸等。主要用于货物仓库、停车场、码头、建筑、物流等的高空货物上下运输。登车桥的出现给货物的运输带来很大的帮助，省时省力，又省心。各种各样的登车桥，用于各种场所，为货物运输带来了方便。

固定式登车桥的优势

- 1、采用的是全液压驱动，操作简单方便、省力；
- 2、内部的密封件，采用进口元件，使液压系统具有很好的密封性能；
- 3、液压站采用的是整体模块式的设备，使用寿命长，运行可靠；
- 4、与车厢搭接的唇板采用的整体的长轴链接，坚硬、强度好，可靠性比较强；
- 5、采用“U”型梁设计，强度高，保障了长时间、高负荷运行的情况下不变形。

固定式登车桥产生噪音的原因

- 1、在听到固定式登车桥噪音后，先检查液压泵站、马达、阀门以及固定装置是否存在问题，是不是他们震动产生的噪音。
- 2、液压油不足时，液压泵会产生吸空现象，导致空气进入液压油中，也会产生高噪音。
- 3、在更换液压油的时候，有时候比较差的液压油也会导致固定式登车桥有噪音，还有泵站进去空气，也会产生噪音的现象。
- 4、固定式登车桥的溢流阀也能产生高噪音。当出现液压油中混入空气、溢流阀卡住或磨损严重、溢流阀的弹簧疲劳变形导致溢流阀调压不稳定、溢流阀卸压时间过短等状况时，容易导致溢流阀的先导阀性能部分稳定，在先导阀内引起空气振动而产生噪音。

固定式登车桥新机或大修后在走合期内必须进行走合保养。机械在规定的走合期内使用时，需按相应规程逐级递增负载及转速，并全面检查润滑、紧固情况，观察整机各部状况，发现异常及时解决。走合保养的重点是更换各部润滑油、润滑各部位、紧固各螺栓。登车桥走合期结束后进行一次二级保养。每年入夏或入冬前应进行一次换季保养。重点是燃润系统、液压系统、冷却系统和启动系统等部分。需根据实际情况做好以下工作：更换燃润油料及液压油、调整蓄电池电解液的相对密度、采取防寒或降温措施及清洗冷却系统等。在登车桥因季节因素（如冬休期）等需要停用一段时间时应进行停用保养。主要做好清洁、整容、配套、防腐等工作。应按照封存要求认真执行封存保养，减轻自然气候对长期封存登车桥的侵蚀。做好了各种日常维护和保养可以延长机器的使用寿命，减轻企业负担。