

潮州食品车间工业提升门厂家

产品名称	潮州食品车间工业提升门厂家
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

潮州食品车间工业提升门厂家

品牌:沃太VOTAL

产品：提升门，滑升门，工业提升门，提升门厂家

工业提升门在外观结构设计气派、使用舒畅之感；而较大尺寸的工业产品其稳定、壮观的运行态势更能带给人们强烈的视觉冲击。相比较传统的卷帘门和平移门，提升门在美观度上具有不可比拟的优势，桔纹压花的门板，平整的拼接在一起，整体性非常强，整体提升的开启方式，没有平移门左右的导轨，也不会像平移门遮挡左右的窗户，不会像卷帘门一样看上去那么廉价，现代感非常强，可以很好的提升企业的形象和内涵。

快速的开启速度，工业提升门开启速度能达到0.2ms-0.25ms，而卷帘门的速度一般只能达到0.12ms，平移门那就更慢了，在现代化的厂房中，门的开启速度直接影响了生产效率，工业提升门快速的开启速度可以帮助客户大大提高工作效率。优越的保温，密封性能，提升门的门板采用至少42mm的聚氨酯门板，上下左右四周都有三元乙丙橡胶密封条，保温性能优越，而普通卷帘门采用彩钢板做帘片，门帘保温，密封性能极差，而平移门的轨道结构，开启方式决定了他的密封性能极差。长久的使用寿命，工业提升门因为是采用扭簧配重，所以门体在开启状态几乎不受力，所以使用寿命相比较卷帘门和平移门都要长。工业提升门可以增加小门，小窗，方便客户的日常使用及消防验收。

工业提升门提升方式选择的标准：

- 1、标准化提升方式：只适合门顶上面空间在二百毫米或者三百毫米以内。
- 2、高位化提升方式：大多都是门顶空间在大于三百毫米小于门洞高度

- 3、垂直化提升方式：安装的要求是门顶空间在大于或者等于门洞高度这才利于安装
- 4、斜顶提升化方式：只要天花斜坡形状的，那么轨道与顶棚成平行状态，那么就用这样的方式。

工业提升门的保养方法

- 1、工业提升门上的灰尘、杂物要定期进行清洗，以确保门体的洁净。开启门体时，力度要适中，尽量保持开、关时速度均匀。当然也要避免工业提升门受撞或划伤。
- 2、工业提升门扭簧的保养，应在使用一段时间后检查，如有松动应该及时调紧或更换。遇到问题也可以和厂家联系，解决问题。
- 3、工业提升门安全气囊在使用一段时间后，应定期进行检查，确保不受外力的损坏，否则如果安全气囊漏气，将失去保护功能。
- 4、应每半年添加一次润滑油，并且定期查看部件，如有问题请及时更换。
- 5、对于工业提升门的其他部件，在使用过程中，应避免碰撞。有发生碰撞也应及时对其进行检查，确保能够正常运行、工作。

工业提升门大多用于食品、医药、电子、印刷、超市等，因为这些车间有一个很高的要求，那么就是洁净度要求高，而且需要区域隔离，所以适合这个，当然提升门安装还有一个好处，那就是因为它的外形美观、有着高强度，然后安全可靠，开启门体的时候也很平衡，自然对噪音也是有着超越其它工业门的种类，并且有着密封与保温性良好的作用，节省厂房空间及提高生产效率等显著特征，由于它的安装条件和较高的实际运行性，所以一直被业内广泛的应用。