

# 大庆电动快速卷帘门生产厂家

产品名称	大庆电动快速卷帘门生产厂家
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

## 产品详情

大庆电动快速卷帘门生产厂家

品牌：沃太VOTAL

产品名称：快速卷帘门，PVC快速卷帘门、电动快速门，软质升降门，柔性提升门

工业发展迅速，快速卷帘门的技术快速提高，应用越来越广泛。快速卷帘门智能化、控制更灵活，状态更透明，面对噪音的问题也是处理的当，使用独特的密封组装技术，可以在一定程度上减少噪音，也防止了灰尘的大量进入，在任何场合下，都不会发出过大的噪音，让机器有更好的运行状态。电机传动部件采用合金钢，特殊设计，具有耐久的特性，能有效地保证快速卷帘门的使用寿命。

快速卷帘门日常须注意的事项

- 1、快速卷帘门在运用过程中，专用设备应有专人运用和保管，并具有必定电工及机械基础知识。
- 2、链条的松紧度，由机脚上的两个调节螺钉，调节链条的松紧度。调整完毕后，应锁紧机脚上的压脚螺母。
- 3、引入的电缆芯线要接在两弓形垫圈之间，注意芯线的飞刺不要突出，引入电缆还需接线压板和弓形垫圈压紧固定，防止窜动。
- 4、在操作运用过程中，操作职工不得私行脱离操作地址，应严密密切留心启闭状况和执行状况，在启闭时卷帘下面禁绝有人站立、走动。以避免行程开关失灵，卷帘卡死，电机受阻和发作其它事端。

## 快速卷帘门的维护与保养

1、快速卷帘门安全系统是除刹车系统外的安装保护装置，分别在门的轨道左右下方25CM处或底部装有一个气动安全装置。门在关闭过程中如遇到有车辆及行人经过时快速门会自动停止然后向上运行直至全开位置。当安全光电及安全气囊出现故障时要及时的维修或更换；如不及时更换门在向下运行过程中由于速度过快很容易造成行人及车辆的伤害。

2、控制开关系统是快速卷帘门的输出、关闭、信号转换、编程等主要部件组成。分为集成电路板式控制芯片和独立式电器元部件组成的，电子零部件对使用环境的要求较高，为了保证快速卷帘门安全的运行所以在日常的使用过程中要经常进行产品的保养，当控制系统出现故障时要及时的更换与维修。

3、电动机的动力和刹车系统是整体快速门产品的重点核心部件，是整樁快速门安全、平稳运行的保证。当刹车制动系统出现故障时要及时的维修与更换；如刹车不灵敏，刹车后门体继续下滑，刹车时声音很响，门启动时会有间隙停顿等；当出现以上故障时如不及时的维修与更换如不按警告的内容执行可能导致门体突然下落、电机损伤或其它部件损坏和可能造成人身伤害。

快速卷帘门的过载能力较强，在一些高频次场合开关可以工作2000次以上。具有2000线的高分辨率绝对式编码器。采用手动释放机构。采用加厚型控制箱。铝合金门帘厚度1-200mm，表面经过阳极氧化加有机着色处理，抗拉强度极好，标准颜色为灰，还有铝合金沙白、中国红等可选颜色；门体运行时是通过聚安脂材质的导向轮在铝合金轨道内滑动，高速运行时也不会发生任何磨擦和燥音。通过软连接胶条连接铝合门帘片站后，软连接部份折叠寿命达百万次以上；角链承重方式设计使门帘接合处不受力，门帘片不变型，长时间后还可保持平整性；采用红外线安全保护电眼，底部安全保护边，光幕保护系统，使得安全性能保持较高水平。根据现场土建结构可分为：涡轮吸入式、椭圆吸入式、重直提升式、90度标准拐弯提升式或更多的轨道方式，标准为涡轮吸入式和椭圆吸入式。广泛用于地下车库、汽车制造厂、食品、化学、纺织、电子、超市、冷冻、物流、仓储等多种场所，可极高的满足高性能物流及洁净场所。