

惠州锋发风淋房不锈钢自动门大量供应

产品名称	惠州锋发风淋房不锈钢自动门大量供应
公司名称	惠州市锋发门控科技有限公司
价格	6000.00/套
规格参数	材质:不锈钢 使用范围:风淋房 产地:惠州
公司地址	惠州市水口镇育才北二路
联系电话	0752-8497355 13802871587

产品详情

自动快速卷帘门详细介绍：

- 1、开启速度：每秒0.6-1.5米的开启速度（装有变频器速度可调），实现全天候高频开启1500次以上无故障。
- 2、安全光线：门底离地约三十厘米安装有红外安全光线，在门下行关闭时，当有人或车经过安全光线时，门体会自动停止下行，并自动上行以起到安全作用。
- 3、门底安全气囊：门体在关闭过程中，如遇人或车辆不能及时躲避时，门底安全气囊会因人或车辆传导给气囊的压力作用使气囊电路工作，门体会自动上提以起到安全作用。
- 4、低压安全电源：控制系统使用低压安全电源，接地端子连接提供地线。
- 5、密封性能：门帘底端装有加重隔气布，它可与各种不平坦地面严密结合，门框两侧配备
- 6、滑道密封毛条：使密封性更严密。
- 7、门体（门帘布）：法国进口高密度工业基布（表面PVC光洁度处理，有耐酸、耐碱、耐油、防水等化学稳定性洁净环境1000级及10万级）颜色多选。
- 8、透视窗：可根据用户要求开出各种样式透视窗。
- 9、驱动电机：德国原装进口高性能制动电机.220V~380V，50Hz，IP55
功率为0.75-1.5千瓦1500转/min，可承载大负荷安全运转。
- 10、控制系统：由智能化控制系统电脑编制程序组成，并与各种常用性保护装置兼容。

11、开启控制方式：

A：手动按钮式

B：手动拉绳式

C：遥控器开启

D：雷达开启

E：地磁环开启

F：光电感应开启

快速卷帘门性能：

保冷、保温、节约能源，防虫、防尘、防风、保湿、防火、防静电、防强光、防紫外线、隔音、采光、安全警示、防止意外。

用途适用于冷库、食品、化工、制药、纺织、电子、机械、印刷、工厂、车间、医院、市场、餐厅等各种行业任何场所。宽度

：20cm、1.22 m、1.72m。长度：20m- 50m。厚度：0.2-1.0mm、1.5、2.0、3.0mm-5mm。

颜色桔黄、透明无色、不透明乳白色，浅绿色透明等 2, PVC透明片材(软板软门帘)的性能的用途的详细说明: 耐寒效果 超耐寒门帘在-70 ° C低温仍持有高柔软度，人员、车辆

、物品进出容易，阻隔效果佳，防止冷气流失，成本低廉，大量省电。（USDAPL规格品、无毒性）。

节能效果PVC门帘不消耗电力、无噪声、无动作元件、提高冷冻效率，降低冷冻机转数，省电高达50%。

防火效果防火帘阻燃性高，日本防火协会BT - 82006182006检验合格

，日本消防厅AE - 13 - 0279认可，适合化学工厂、各装建筑物使用（阻燃指数JISD1201）

防风防尘效果重叠式（OVERLAP）安装结构，气密性佳，配以门帘本身重量，在恶劣气候的风速下，也不会达度弯曲而影响正常作业。

静电防止效果静电防止门帘磨擦后不产生静电作

用，适合严禁静电发生的工厂作用。

防紫外线效果防紫外线门帘，作为焊接熔接区的屏幕，只容许可风光透过，滤除有害的紫外线，易于观看作业情形，并防止火花、烟气、碎、碎屑的飞扬扩散，保护人员安全，防止火灾发生。

隔音效果PVC门帘能降低噪音分贝，防止噪

音扩散，减轻噪音公害，作机器隔间屏幕，提高作业的隔音效果。