

南昌工地自动洗车机厂家报价郑鸿运泰ZHYT0039

产品名称	南昌工地自动洗车机厂家报价郑鸿运泰ZHYT0039
公司名称	河南郑鸿运泰机械设备有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	品牌:郑鸿运泰 型号:ZHYT0039 重量:1000KG
公司地址	金水区花园路39号1号楼1单元16层1601号
联系电话	13083661798

产品详情

南昌工地自动洗车机郑鸿运泰ZHYT-0039产品功能、特性介绍：

工地自动洗车机设备特点：可自动完成清洗、排泥工作，清洗用水可循环使用，连续工作时只需补充少量水，就能正常工作，并可节约大量水资源。

工地洗车机这种针对工地运输车辆冲洗工作而设计的产品非常适合建筑工地运输车辆、混凝土搅拌站、火力发电厂、采矿场等场所进出运输车辆的冲洗工作。使其成为无粉尘污染的优良工程。该设备安装运输方便，适用在各种工地频繁迁移。

- 1.自动排泥(可选)
- 2.设置简单，操作方便
- 3.独特的造型，经典的设计
- 4.专业清洗工程运输车辆
- 5.循环用水，节约大量水资源
- 6.适应不同作业环境，迁移方便
- 7.有效解决大型工程运输车辆对市区道路造成的环境问题。

南昌工地自动洗车机的喷嘴堵如何解决：

工地洗车槽处依靠地面和两侧的喷嘴进行清洁，但工地洗车槽处通常布置在室外，不得掉一些碎片进入基坑，经过水洗沉淀作业后，还可重复使用，经常发生喷嘴堵塞的现象。不仅影响喷嘴堵塞时的清洁效果。还有泵有很大的损伤，会影响使用寿命。要在不影响工地使用洗车场效果的情况下延长其寿命，我们需要对以下内容有所了解。

- 1.每天使用前，检查基坑内是否有塑料袋、烟头、树叶等杂物。及时清理池塘里的垃圾。
- 2.在再水出口设置过滤器，防止再水坝从冲洗后的杂物中物流。
- 3.水库的水浑浊时，污泥泵要及时打开，准备换水。
- 4.底部喷嘴堵塞，小铁丝将被放在一边。两边的喷嘴堵塞后，必须逆时针旋转喷嘴，扭转清洗。清洁后，喷雾嘴安装到位，用扳手拧紧。
- 5.工地洗车槽长期使用后，应检查哪些工地坚固耐用，拆卸方便，使用时间长，但工地洗车槽时间使用后要检查机器，经常检查维修设备。

南昌工地自动洗车机设备优点：

我们平时经过大型工地，可以看到很多车辆。这些车辆进出工地会造成很多环境问题，如多灰尘扬尘问题突出，所以很有必要在大型工地使用工地自动洗轮机进行工程车的清洗作业。那么使用工地自动洗轮机的优点有哪些呢？

如果你想知道的话，请一定要看一下内容。

- 1.自动化程度高：对于工地自动洗轮机来说，其自动化程度非常高，在洗车时可以自动完成清洗和除锈只要等待各种工作，适当调整压力和流量，就能达到这样的效果。做好各项设定后，此洗车机可自行执行清洗作业非常方便，非常简单，能优化效率！
- 2.低成本运输方便：这也是全自动大型施工现场的洗车机特征之一，该洗车机采用混凝土基础钢构造型号可有效降低购买成本，提高洗车机可靠性，也可拆卸安装搬家的时候很方便！
- 3.环保理念：在这样的大型施工现场的洗车机中，使用中采用的清洗介质是自来水，不能添加各种化学品化学添加剂除此之外不会产生污染和废弃物，另一方面，建设好的蓄水池也可以回收水，所以可以节约大量的水和能源，非常绿色环保！

南昌工地自动洗车机工作条件环境要求：

- 1.环境温度：0~40；
- 2.海拔：2000米；不超过；
- 3.设备方向：现场工地洗车槽主机设备平整度错误
- 4.空气相对湿度：95%(相对环境温度为20~25)；
- 5.冬季使用：温度低于0，防冻处理，避免使用冰；

6.环境条件：不适合火灾、爆破危险、严重污染、化学腐蚀和强烈轰动的地区。