

BXM(D)53-8系列防爆控制柜

产品名称	BXM(D)53-8系列防爆控制柜
公司名称	浙江航坤防爆电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市柳市镇刘宅村（注册地址）
联系电话	15067873907 18368770114

产品详情

- 1.本产品有隔爆型,隔爆腔内装电气原件,增安腔端子为UK型并配备可编辑的白条供用户填写标记用
- 2.碳素钢表面喷涂,外形美观。分别控制7台防爆风机,控制方式为:手动按钮控制,自动PLC或者气体报警检测仪等一系列自动化工控产品控制
- 3.防爆配电柜内装高分断小型断路器、交流接触器、热过载继电器指示灯按钮,具有过载及短路保护功能并可根据要求增加漏电保护等功能.
- 4.尺寸为:宽800*高1200*厚300,室内立式安装。含300mm槽钢立脚

防爆配电柜型号:BXK-400(下进下出线)配碳钢格兰头

风机防爆配电柜适用环境

- 1、爆炸性气体混合物危险场所:1区、2区。
- 2、爆炸性气体混合物: A、 B、 C。
- 3、温度组别:T1~T6。
- 4、防爆标志:Exde BT4/Exde BT6、Exde CT4/Exde CT6。

注:要求 C级请注明。

防爆配电柜技术参数

- 1.执行标准:GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.3、GB 12476.1、IEC 60079
- 2.防爆标志:Exde BT6、DIP A20 TA, T6

3.额定电压：AC 220/380V

4.主回路额定电流：20A ~ 250A

5.支路数:2、 4、 6、 8、 10、 12

6.支路额定电流：1A、 3A、 5A、 10A、 15A、 20A、 25A、 32A、 40A、 50A、 60A

7.防护等级：IP54(B)、 IP55(DIP铣防水槽)、 IP65(配防雨罩)

8.防腐等级：WF1

9.入口规格：G1/2 ~ G3 "

11.进线口方向：下进下出、 下进上出、 上进上出或上进下出

五、防爆配电柜订货须知：

订货时应注明配动箱的支路数，各支路相应的电流以及断路器的极数，若需带漏电保护功能请注明；或者直接提供风机功率及风机数量。

如需带总开关则请注明总开关的电流用极数，并注明进出线方向，进出线规格及对应的数量；