

# 固定式TVOC检测仪

产品名称	固定式TVOC检测仪
公司名称	上海宾联科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区平城路1055号创新创业大厦609A
联系电话	15317299629

## 产品详情

在线式TVOC气体检测仪应用于TVOC气体的气体浓度检测及TVOC气体浓度超标报警，可以检测TVOC气体的浓度并在现场显示实时浓度值、标准信号输出，具有信号稳定，灵敏度及精度等点，隔爆接线方式适用于各种危险场所。

检测气体：TVOC气体

检测原理：催化燃烧（测爆炸限）、热导（测泄漏）、精度PID光离子（MIC-500S-TVOC-PID）可选

显示方式：清1.7寸清彩屏 320X240 分辨率，选配：亮度LED显示屏检测范围：0~10、100、1000、10000ppm、LEL、Vol,其他量程可订制

分辨率：0.01ppm（0~100 ppm）；0.1ppm（0~1000 ppm）；1ppm（大于1000ppm）0.01%LEL、0.01%Vol

检测方式：扩散式测量，可选管道式、流通式、泵吸式

安装方式：壁挂式固定安装，可选管道式安装、法兰安装检测误差： $\pm 3\%$ （F.S），更精度可订制响应时间：T90 30S输出信号：三线制4~20mA、继电器（无源或有源输出）、总线制RS485-RTU

报警方式：1路或2路无源触点（干节点）信号输出、报警点可设置，可选配体式或分体式声光报警器工作环境：大气压 $\pm 30\%$ ，-40 ~ +70 ，更温度环境使用需定制或选配预处理系统相对湿度：95%RH（非凝露场合），更湿度环境使用需定制或选配预处理系统工作电压：12~30V（DC），单台标准电源为24V，1A或大于1A的直流开关电源、稳压电源传感器寿命：催化燃烧2~3年，PID原理2~3年，热导5年防爆形式：隔爆型，防爆等Exd CT6连接电缆：三线制4~20mA选三芯屏蔽电缆，RS485选四芯，屏蔽层接大地

电气接口：3/4NPT，可选1/2NPT、M20X1.5防护等：IP65外形尺寸：240×160×90mm或240×220×90（

含声光报警器)重量:约1.6Kg