

# 电光WZB-7型微机照明信号综合保护器

产品名称	电光WZB-7型微机照明信号综合保护器
公司名称	陕西康之格电气科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:电光 型号:WZB-7, 产地:浙江
公司地址	陕西省西安市雁塔区太白南路高山流水和城四号楼
联系电话	15389259673

## 产品详情

WZB-7型微机照明信号综合保护器是新型高性能系列微机控制保护产品，主要应用于工业系统交流50Hz，标称电压在127V电网中，提高供电可靠性的控制装置。本装置以16位单片机为核心，辅以工业级外围芯片，精密小型互感器，以及科学的算法，保护可靠灵敏，测量精度高。具有极高的抗干扰能力。装置能存贮一套定值，并可在线查询、修改，具备事件顺序记录、及事件、遥测、遥信远传等功能。具备完备隔离RS-485标准异步通讯接口，同时设备支持三种规约，一种是内部规约，一种是外部规约，一种是国际通用MODBUS规约。是新型高性能系列微机控制保护产品，主要应用于工业系统交流50Hz，标称电压在127V电网中，提高供电可靠性的控制装置。本装置以16位单片机为核心，辅以工业级外围芯片，精密小型互感器，以及科学的算法，保护可靠灵敏，测量精度高。具有极高的抗干扰能力。装置能存贮一套定值，并可在线查询、修改，具备事件顺序记录、及事件、遥测、遥信远传等功能。具备完备隔离RS-485标准异步通讯接口，同时设备支持三种规约，一种是内部规约，一种是外部规约，一种是国际通用MODBUS规约。主要技术参数和技术性能 1、额定电压：DC24V，AC127V； 2、额定电流：5A； > 频率：50Hz； 3、短路保护动作时间：< 30毫秒。 4、电压、电流、功率的测量精度为±3%； 5、瓦斯报警保护功能：预留了甲烷检测接口，可外接甲烷检测传感器。当瓦斯浓度大于等于2%，进行瓦斯报警并进行风电瓦斯闭锁保护。 6、通讯功能：配有带隔离RS-485标准通讯接口，通讯介质为通信电缆线。 7、电量计量：可根据需要配置。