

艾默生直流配电柜PDI400/400DF-Y3双路800A

产品名称	艾默生直流配电柜PDI400/400DF-Y3双路800A
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/台
规格参数	品牌:艾默生 型号:PDI400/400DF 规格:PDI400/400DF
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

产品详情

艾默生通信设备艾默生PS48600-3B室内直流48V通信电源设备

整流模块采用有源功率因数补偿技术，功率因数值达0.99。

交流输入电压正常工作范围宽至120~290V，整流模块采用全面软开关技术，效率高达91%以上。

完善的电池管理。有负载下电和电池低电压保护(LLVD+BLVD)功能，能实现温度补偿、自动调压、无级限流、电池容量计算、在线电池测试等功能。

历史告警记录可达100条；电池测试数据记录可达10组。

整流模块采用无损伤热插拔技术，即插即用，更换时间小于1min。网络化设计，提供多种通信接口（如：RS232、RS485/422、Modem、干接点），组网灵活，可实现远程监控，无人值守。

完善的交、直流侧防雷设计。完备的故障保护、故障告警功能。超低辐射。采用先进的电磁兼容设计，整流模块能够满足《通信电源设备电磁兼容性限值及测量方法》（中华人民共和国通信行业标准YD/T983）中对传导和辐射干扰的要求。

机柜尺寸小，深度仅有400（mm），可靠墙放置，节省机房空间
机柜重量轻，小于83kg，便于搬运，对机房承重要求低

技术规范：

输入电压：85 ~ 290Vac

输入电网频率：45-65Hz

功率因数： 0.99

输出直流电压：-42 ~ -58V

输出电流：0 ~ 60A

额定效率： 92%