

ST1SE/ST2SE电磁失效保护盘式制动器

产品名称	ST1SE/ST2SE电磁失效保护盘式制动器
公司名称	焦作市虹旭制动器有限公司
价格	888.00/台
规格参数	虹旭:环境温度-20 ~+50 ST1SE:相对湿度不大于90% 焦作市武陟县:电源380v50hz
公司地址	焦作市武陟县
联系电话	0391-2527684 15239151461

产品详情

ST1SE/ST2SE电磁失效保护盘式制动器详细说明:

SE、SH、SP系列失效保护盘式制动器与鼓式制动器相比具有结构紧凑，制动力大、安装方便等优点，它主要用于起重、运输、

冶金、矿山、港口、建筑机械、电缆、吊索设备、风力发电机、纺织机械等行业的多种机械驱动配套的机械制动或减速。

使用条件

环境温度：-20 ~50 。

周围工作环境中不得有易燃、易爆气体。

空气相对湿度不大于90%。

使用地点的海拔高度符合GB755—2000。

户外雨雪侵蚀或有腐蚀性气体和介质应采用防腐型产品。

SE、SH、SP系列失效保护盘式制动器

工作制动器，允许高频率制动。

制动力大，维修费用低，带衬垫磨损自动补偿装置(制动力矩稳定)，响应时间短。

安装公差大，制动盘端面跳动：大值 $\pm 0.2\text{mm}$ 。底座相对于盘的垂直度偏差：大值 $\pm 4\text{‰}$ 。

制动盘相对于底座的中心距偏差：大值 $\pm 2.5\text{mm}$ 。

该系列包括下列类型制动器：

561SE、560SE、56SE、5SE、450SE、4SE、3SE制动器(电磁释放)。工作时须有ESE/ESP配套电源(具体参数见配套电源)。

5SH、450SH、4SH、3SH、904SH制动器(液压释放)。工作时需有液压站。

5SP、450SP、4SP、3SP制动器(气动释放)(5bar)

安全制动器。

制动力大，和工作制动器一样。

发现超速的情况下，用作紧急制动，正常情况下静态制动器响应时间短。

安装公差大，制动盘端面跳动：大值 $\pm 0.2\text{mm}$ 。底座相对于盘的垂直度偏差： $\pm 0.4\text{‰}$ 。

所有SE系列。电磁释放。工作时须有配套电源ESE/ESP(具体参数见配套电源)。

所有SH系列—主要是ST系列。液压释放。工作时带有液压站。

所有SP系列。气动释放(5bar)

备注：ST1SE、ST2SE仅适合用作安全制动器。当使用频率很低时也可用作工作制动器。

根据用户不同的需求，可加装下列装置：

衬垫磨损显示(通过显示开关或衬垫里的磨损线实现)。

制动显示(通过显示开关实现)。

手动释放显示(通过显示开关实现)/p>

特殊应用

用于盘温非常高时的烧结衬垫，特种衬垫(无火星等)

特殊盘(厚度、直径、材料等)。

若有需求，请与我们的技术人员联系。

备注：产品有更新，请注意新版本。