

CGM高强无收缩灌浆料施工方法 灌浆料厂家价格

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | CGM高强无收缩灌浆料施工方法 灌浆料厂家价格 |
| 公司名称 | 青岛卓能达建筑科技有限公司 |
| 价格 | 2000.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:卓能达 规格:25kg/袋 保质期:6个月 |
| 公司地址 | 山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818 |
| 联系电话 | 18538582683 18538582683 |

产品详情

高强无收缩灌浆料施工方法：

1. 基础处理;

清扫设备基础表面，不得有碎石、浮浆、灰尘、油污和脱模剂等杂物。灌浆前24h，设备基础表面应充分湿润。灌浆前1h，应清除积水。

2. 确定灌浆方式;

根据设备机座的实际情况，选择相应的灌浆方式，由于灌浆料具有很好的流动性能，一般情况下，用"自重法灌浆"即可，即将浆料直接自模板口灌入，完全依靠浆料自重自行流平并填充整个灌注空间；若灌注面积很大、结构特别复杂或空间很小而距离很远时，可采用"高位漏斗法灌浆"或"压力法灌浆"进行灌浆，以确保浆料能充分填充各个角落。

3. 支模

根据确定的灌浆方式和灌浆施工图支设模板，模板定位标高应高出设备底座上表面至少50mm，模板必须支设严密、稳固，以防松动、漏浆。

4. 灌浆料的搅拌

按产品合格证上推荐的水料比确定加水量，拌和用水应采用饮用水，水温以5~40℃为宜，可采用机械或人工搅拌。采用机械搅拌时，搅拌时间一般为1~2分钟。采用人工搅拌时，宜先加入2/3的用水量搅拌2分钟，其后加入剩余用水量继续搅拌至均匀。

5. 灌浆

卓能达建筑科技有限公司，公司是引进新技术，与多家科研单位密切合作，从事新型环保建材研发、制造、销售、服务和地坪施工于一体的高新技术企业。本公司致力于两大类即特种建材类(高强无收缩灌浆料、工程加固、抢修料、钢结构与基础的二次灌浆、建筑结构胶、桥梁专用加固等)、地坪类(环氧地坪、艺术地坪、透水地坪、密封固化地坪等) 详情咨询王经理