

YW-L系列电力液压鼓式制动器

产品名称	YW-L系列电力液压鼓式制动器
公司名称	焦作市虹旭制动器有限公司
价格	888.00/台
规格参数	虹旭:环境温度-20 ~+50 YW-L:相对湿度不大于90% 焦作市武陟县:电源380v50hz
公司地址	焦作市武陟县
联系电话	0391-2527684 15239151461

产品详情

YW-L系列电力液压鼓式制动器

应用：

电力液压鼓式制动器，广泛应用于各种起重运输、港口装卸、冶金设备、矿山机械及工程机械中各种机构的减速和停车（维持）制动。

符合标准

YW-L系列电力液压鼓式制动器连接尺寸和技术要求符合JB/T6406-2006标准，制动力矩参数符合DIN15435标准，配套符合DIN15430标准的ED推动器；本系列主要适用于安装空间较小，YWZ4、YWZ9、YWZ8等形式无法布置的场所。

主要特点

- 1、性能安全可靠，制动平稳，动作频率高；
- 2、主要动铰点装有自润滑轴承，传动效率高，寿命长，使用过程中无需润滑；
- 3、联锁式退距均等装置和瓦块自动随位装置，可始终保持两侧瓦块退距均等且无需调整，完全避免因退距不均使一侧制动衬垫浮贴制动轮现象；
- 4、制动衬垫为卡装式整体成型结构，更换十分方便、快捷，备有半金属（无石棉）硬质和半硬质，软质（含石棉、无石棉）等不同材质的制动衬垫供用户选择。

附加装置

- 1、手动释放装置；
- 2、释放（开闸）或闭合（闭闸）限位开关，可实现制动器是否正常释放或闭合的信号显示；3、制动衬垫磨损自动补偿装置，可实现衬垫磨损时瓦块退距和制动力矩的五级自动补偿；
- 4、衬垫磨损*****限位开关，可实现制动衬垫磨损到*****时的信号注意（注：应用时须带自动补偿装置）；
- 5、采用带下降延时阀的推动器驱动，可实现制动器的延时闭合。

特殊要求

根据用户要求，可生产各种常开、防爆及非标产品。