

# 辽阳采暖板式换热机组

产品名称	辽阳采暖板式换热机组
公司名称	中创(辽宁)新能源科技发展有限公司
价格	3000.00/套
规格参数	品牌:中创, 亿达 型号:YDJZ-1.0/1.0 产地:昌图
公司地址	辽宁省沈阳市浑南区上深沟村860-6号F9号302室 (注册地址)
联系电话	18241081393

## 产品详情

### 辽阳采暖板式换热机组简介

#### 1. 辽阳采暖板式换热机组温度控制

用温控阀控制一次网流量，使二次网出口保持设定温度。

用自立式[温度调节阀](#)控制一次网流量，使二次网出口保持设定温度。

根据室外温度自动调节二次网的出口温度。

#### 2. 压力、压差控制

二次侧供回水压差控制、二次侧回水压力控制

#### 3. 自动补水

变频补水，用二次网回水的压力信号控制变频器的输出，达到自动补水，使系统保持恒压。

用电接点压力表电气控制，采用二次网系统压较往年的上、下限来控制补水泵的启停，使系统保持恒压。

。

#### 4.就地优化

回水温度限制、[热流量](#)(水流量)限制、回水温差限制、结垢检测

#### 5.显示报警

对一、二次网的进、出口的温度、压力、热量、流量及室外温度等参数实现微机自动化监测与控制，并对系统超压、电机过热、电源缺相、除污器堵塞等进行自动报警。

#### 6.通讯功能

机组的控制器具有标准485通讯接口，可在主动与被动方式下与监控中心通过下时轮巡采集势力站控制器参数，当控制器报警时及时上传。

7.机组的控制区功能根据[换热站](#)实地情况而定，可实现无人值守

#### 4、性能特点

(1)高效节能，该换热机组传热系数为6000-8000W/m<sup>2</sup>.0C。

(2)全不锈钢制作，使用寿命长，可达20年以上。

(3)改[层流](#)为湍流，提高了换热效率，降低了热阻。

(4)换热速度快，耐高温(400 )，耐高压(2.5Mpa)。

(5)结构紧凑，占地面积小，重量轻，安装方便，节约土建投资。

(6)设计灵活，规格齐全，实用针对性强，节约资金。

(7)应用条件广泛，适用较大的压力、温度范围和多种介质[热交换](#)。

(8)维护费用低，易操作，清垢周期长，清洗方便。

(9)采用纳米热膜技术，显著增大传热系数。

(10)应用领域广阔，可广泛用于热电、厂矿、石

油化工、[城市集中供热](#)、食品医药、能源电子、机械轻工等领域。