威海阳光板温室PC报价销售商

产品名称	威海阳光板温室PC报价销售商
公司名称	山东福鑫阳光板业有限公司
价格	25.00/平方米
规格参数	长度:6m 宽度:2.1m 厚度:10mm
公司地址	唐冶中路4567号鲁商凤凰广场1号楼
联系电话	15628763517

产品详情

威海阳光板温室PC报价销售商

威海阳光板温室，威海阳光板报价，威海阳光板销售商http://www.fxsun.cn
威海阳光板安装方法注意事项，威海阳光板的价格和地址在哪？山东福鑫阳光板业有限公司坐落于中国（山东）自由贸易实验区济南片区，是一家专注PC阳光板、耐力板、采光板、PC瓦等产品及相关配件产品压条、收边、垫片、上下扣、H条等销售的企业，现质保10年阳光板有双层、四层、蜂窝型等多种规格，质保10年耐力板厚度可达10mm，公司成立以来坚持“ 诚信经营，质量至上 ”的理念，深受国内广大客户的喜爱。威海阳光板安装（1）螺丝间距，可依板厚，作适当的配置，间距太小及太大均不好。如间距太小，有时会因太紧而引发应力，造成破坏；如间距太大，又可使PC板固定不稳。为此推荐采用下间距：A：板厚3.0mm以下，间距为10~20cmB：板厚3.0mm以上，间距为20~30cmC：若以压条固定时，间距为20~30cm注：如用自攻螺丝直接固定PC板，则螺丝间距越大，板材越不易因应力而损坏。（2）螺丝孔的尺寸须考虑PC板夏冬季节及书夜热胀冷缩的不同。一般而言，螺丝孔径应比螺丝起码径大2~4mm，以预留膨胀空间（3）螺丝孔的位置离PC板的边缘太近时，非常容易造成破板，一般而言，螺丝孔的位置离PC板边缘为螺丝孔直径的2.5倍以上。例如直径4mm的螺丝，则螺丝孔的位置至少离PC板边缘要有1cm以上。（4）螺丝切勿锁的太紧，否则产生变形，并引应力。（5）锁在PC板上的螺丝不要选用自攻螺丝，否则产生应力，并且该应力随板材厚度增大而增大。（6）为减小螺丝以材的直接压力，可用垫圈充垫其间，但PVC垫圈及某些橡胶圈会破坏PC板，不可使用。建议使用垫圈的材质为三元乙丙像胶，硅橡胶及氯丁橡胶。威海阳光板性能1. 夏天保凉，冬天保温，阳光板有更低于普通玻璃和其它塑料的热导率(K值)，隔热效果比同等玻璃高4倍，阳光板的隔热高至49%。从而使热量损失大大降低，用于有暖设备的建筑，属环保材料。2. 高质量沂水阳光板使用寿命长, 在国外已有20年以上的温室仍在使用的记录。3. 国家标准GB50222-95确认，阳光板为难燃一级，即B1级。阳光板自身燃点是580摄氏度，离火后自熄，燃烧时不会产生有毒气体，它不助长火势的蔓延。4. 在摄氏-40°C至+120°C温度范围内阳光板不会引起变形等品质劣化。现在常用的耐力板覆盖材料主要有玻璃、阳光板和薄膜，这三者相比，威海阳光板的保温性能为卓越。阳光板以其优异的保温隔热性能被逐渐应用于更多的现代化温室中，与玻璃和其他低效率温室覆盖材料相比，阳光板温室的单位能耗低，能耗较普通玻璃温室少50%。买威海阳光板
威海阳光板安装 欢迎咨询厂家 联系电话