

新型集成化污雨水一体化提升泵站

产品名称	新型集成化污雨水一体化提升泵站
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	范围:防城港 外尺寸:2000*5000 供应:污水处理
公司地址	建湖县民营工业园3号路79号
联系电话	13851176506

产品详情

新型集成化污雨水一体化提升泵站

地埋式一体化预制泵站的主体，采用高强度纤维玻璃钢制造预制筒体，各种设备部件一体化置于这一可移动预制筒体之内。该预制筒体式埋入地下，能大幅度抵御撕裂、腐蚀及其他破坏力。它是一种新型集成式污水、雨水自动化收集与提升的一体化泵站。

此污雨水一体化提升泵站筒体以无碱玻璃纤维无捻粗纱及其制品为增强材料，热固性树脂为，均匀缠绕工艺，确保厚度均匀并达到设计要求，结构层厚度由结构设计确定且技术校核。质量优良稳定，出厂前进行防渗漏试验，确保无泄漏。一体化泵站控制系统由柜体、自动排风系统、PLC、软启动、人性化直面触摸式显示屏、液位计、断路器、接触器、热继电器、双电源自动转换开关及其他必备的电器元件组成。

污雨水一体化提升泵站主体结构经过严格的技术验证，坑底结构的特殊设计，了泵坑淤积，降低异味；筒体外部设置了与外部基坑相连接的的部件，抗止外部地下水体对设备的冲击。无堵塞排污泵适用于输送工业废水和城市生活污水，埋地式箱泵一体化消防给水泵站具有较强的自吸能力，管路无需装底阀，能输送含有固体颗粒和含有纤维材料的污水，广泛应用于矿山、建筑工地、医院、宾馆、污水处理等场合。

开动电机，当排污泵正常运转后，打开出口压力表和进口真空泵视其显示出适当压力后，逐渐打开闸阀，同时检查电机负荷情况。污水中的固体物质在管道中容易沉积和结块，尤其在立式输送过程中，容易造成固体物质不易抽离泵坑，或者控制阀因沉积污垢而卡死。因此，为了保证设备工作的可靠性，需要保证一定的低自清洁流速。

新型集成化污雨水一体化提升泵站盐城思源厂家订货须知：

- 1、顾客可以根据我公司提供的样本，自行选择设备型号，本产品成套供应。
- 2、如需要我公司代选设备型号。请提供详细的工程参数，并将数据填写在后面的顾客工程参数表中传真至我公司。
- 3、本公司有固定合作泵品牌商，顾客也可以选其它品牌水泵。
- 4、顾客如有特殊要求。请填写在顾客工程参数表中，本公司将按顾客的要求进行设计和供货。