

# 除渣器/不锈钢除渣器 瑞华

产品名称	除渣器/不锈钢除渣器 瑞华
公司名称	青岛胶南瑞华造纸机械厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:瑞华 型号:齐全 用途:处理固液混合物中的残渣
公司地址	青岛市黄岛区琅琊台南路1759号
联系电话	13589214444

## 产品详情

品牌	瑞华	型号	齐全
用途	处理固液混合物中的残渣	别名	不锈钢除渣器

螺旋锥体重质除渣器是在吸收国外技术基础上研制开发的一种高效重质除渣器。可用于各种浆料净化系统中除去沙粒、尘埃、涂料颗粒等细小的重杂质。它的进出浆口、锥体、主体材质等方面均做了最优化设计。除渣器性能得到了理想的改进。螺旋重质除渣器具有逐渐向下的螺旋渐开线式入口，形成对进入除渣器浆料的加速，最大程度的减少动力损耗。浆料进入除渣器主体后在圆柱部形成稳定涡旋，后进入带倒梯形斜螺旋的锥体直到排渣口部。由于斜螺旋的特别设计形成该除渣器的两个优点：除渣器内渣浆即使浓度偏高也不会堵塞；杂质和浆料可多次淘洗分离，纤维流失更低tlh系列螺旋锥体重质除渣器采用封闭式排渣，透明玻璃管可观察到渣浆的运动状态tlh系列螺旋锥体重质除渣器上部圆柱体、螺旋体及进出浆口均采用耐磨不锈钢材质制成；下部采用由聚氨酯或陶瓷一次成型的螺旋锥体。提高除渣器整体寿命tlh系列螺旋锥体重质除渣器的组装及连接部均采用可靠合理的材料。确保了除渣器整体的简练、流畅。螺旋锥体除渣器开机后无须照看而连续工作。

### 一、主要特点

1. 耐磨不锈钢螺旋进浆室
2. 陶瓷或聚氨酯双螺旋下锥体
3. 渐缩型不锈钢良浆出口
4. 良浆出口流体基本以径自出去并且与除渣器顶部相平。这种设计有助于把部分动能转化为压力。降低系统动力消耗
5. 排渣管和总管间的连接是快捷式玻璃插管。以便检查和清理

### 二、主要技术参数

单支进浆流量：600、1 000l / min  
最高进浆压力：350kpa  
最低出浆压力：30kpa  
进出浆压力降：130—150kpa  
工作浓度：0—1.5%  
体积排渣率：8—10%  
固形物排渣率：15—25%