

风机盘管机组配件 铜管接头

产品名称	风机盘管机组配件 铜管接头
公司名称	靖江市嘉诚商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:铜管接头 型号:风机盘管用铜接头 用途:空调风机
公司地址	中国 江苏 靖江市 江苏泰州靖江市城北园区
联系电话	86 523 84909946 13615196955

产品详情

品牌	铜管接头	型号	风机盘管用铜接头
用途	空调风机		

风机盘管机组配件(图)

供应

fp系列风机盘管：我公司风机盘管品种齐全，质量可靠，工艺美观，了解详细资料，请到下载中心下载电子样本。卧式暗装型（普通型、回风箱型h、超薄型b）

明装型（卧式明装wm、立式明装lm、立式暗装la）

卡式四出风（普通型kmh、超薄豪华型kmb）

壁挂机bg、立柜机lg

单层百叶式风口

调节百叶式送风口。可用于回风系统。
可以配过滤器和多叶对开调节阀。尺寸由用户选定。

多叶对开调节阀；圆形对开调节阀

*

fk-11常用与fk系列风口、散流器配套使用，
以调节风量；*

fk-13常用与fk-8、fk-9等圆形风口配套使用，*
调节阀采用涡轮、蜗杆调节，0-90°，任意调节

风口过滤器

此过滤器外观漂亮，重量轻、阻力小、
效率高、防火、防潮寿命长 清洗方便（用清水冲洗）
尺寸由用户选定

双层百叶式风口

调节百叶式送风口 可直接与风机盘管配套使用
可用于集中空调系统的末端，叶片角度。
可在任意范围内调节，叶片在不同角度，
可得到不同的送风距离和不同的扩散角。
尺寸由用户选定。

四面吹散流器（方形散流器）

气流为贴附（平送型）型 适用于吊顶送风系统
按性能确定颈部的风速，还需考虑
安装的高度及场合。
中间叶片蕊为可拆卸，便于安装，调试。

矩形散流器

气流为贴附（平送）型 适用于顶棚送风
中间叶片蕊为可拆卸，便于安装 尺寸由用户选定

旋流风口

具有送出旋转射流，诱导比大，风速衰减快等特点。
在通风空调系统中可做大风量温差送风以减少风口数量。
可用于3米内的低空间送风，也可用于10米高的大
面积空间送风，尺寸同用户选定。

圆形散流器

用于冷暖送风，常安装在顶棚上，吹出气流呈贴附（平
送、下送）型，可以供给较大的风量，在给定的风量范
围内扩散半径可大小变化，可与fk-13圆形对开调节阀

配套使用，尺寸由用户选定。

蛋格风口

结构简单 压力损失小 用于顶棚做送风和回风
可与通风器配套使用 尺寸由用户选定

侧壁格栅式风口

结构简单 压力损失小 用于顶棚做送风和回风
可与通风器配套使用 尺寸由用户选定

条形风口

可用做回风口和新风口，
风口后面可加铝板网尺寸，由用户选定

可开侧壁格栅式风口

可用做回风口，配过滤网 可用做检修口
此风口不宜太大 亦称为铰接式风口 尺寸由用户选定