

手动焊接式硬密封蝶阀D363H-10/16/25C/P/RL

产品名称	手动焊接式硬密封蝶阀D363H-10/16/25C/P/RL
公司名称	温州爱凯斯阀业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省温州市龙湾区蒲州街道兴益路59号A栋四楼415
联系电话	13165887388

产品详情

D363H铸钢焊接蝶阀主要技术参数

公称通径DN (mm)

DN (100 ~ 3000) mm、in4 ~ 48

公称压力PN (MPa)

强度试验(1.5 × PN)密封试验(1.1 × PN)

适用温度

碳钢：-29 ~ 425 不锈钢：-40 ~ 650

适用介质

水、蒸汽、热水、油品

驱动方式

蜗轮传动、电动、气动、液动

压力等级

ANSI 150Lb磅级/PN25

焊接标准

GB12224、ANSI B16、25、DIN2559

D363H铸钢焊接蝶阀主要零部件材料

零件名称

材料

阀体

碳钢、不锈钢、铬铝钢

蝶板

碳钢、合金钢、不锈钢

阀座

3不锈钢、钴基硬质合金

轴套

不锈钢

阀杆

不锈钢、特殊材料

填料

柔性石墨

D363H铸钢焊接蝶阀连接尺寸

公称通经

主要尺寸

公称通经

in

DN(mm)

L

H1

H

in

4

100

190

270

370

18

450

330

535

820

5

125

200

295

390

20

500

350

560

900

6

150

210

308

416

24

600

630

980

8

230

530

28

700

430

670

1100

10

250

580

32

800

470

1300

12

300

465

36

510

850

1370

14

290

475

595

40

1000

550

880

1480

16

400

310

505

755

48

1200

1690

订货须知：

1.用户已确定阀门类型和型号（尤其是非标准型号）时，用户应正确说明其型号的含义和要求。

2.用户应根据样本所列产品型号进行订货，如对产品项目有特别要求，请在订单中说明：

1) 结构长度2) 法兰标准3) 阀门的结构形式：如通道全通径或缩径、体盖连接形式4) 阀门内件及对材料的其他要求5) 压力试验、检验标准、标识及其他要求

3、当阀门使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的专家为您审核把关

4.本公司可以根据用户的特定要求配置电动装置,气动驱动装置,涡轮装置。

5.本公司生产的各类阀门可以满足订单规定的各项要求，产品出厂前均逐一按要求的相关标准进行严格的检验和试验。

