

# 结构式消声器 结构式消声器

产品名称	结构式消声器 结构式消声器
公司名称	靖江市嘉诚商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:结构式消声器 型号:结构式消声器 截止频率:结构式消声器 ( Hz )
公司地址	中国 江苏 靖江市 江苏泰州靖江市城北园区
联系电话	86 523 84909946 13615196955

## 产品详情

品牌	结构式消声器	型号	结构式消声器
截止频率	结构式消声器 ( Hz )	吸声系数	结构式消声器
主要材料	结构式消声器	自由场半径	消声器 ( m )

供应结构式消声器

供应

fp系列风机盘管：我公司风机盘管品种齐全，质量可靠，工艺美观，了解详细资料，请到下载中心下载电子样本。卧式暗装型（普通型、回风箱型h、超薄型b）

明装型（卧式明装wm、立式明装lm、立式暗装la）

卡式四出风（普通型kmh、超薄豪华型kmb）

壁挂机bg、立柜机lg

单层百叶式风口

调节百叶式送风口。可用于回风系统。  
可以配过滤器和多叶对开调节阀。尺寸由用户选定。

多叶对开调节阀；圆形对开调节阀

\*

fk-11常用与fk系列风口、散流器配套使用，  
以调节风量；\*

fk-13常用与fk-8、fk-9等圆形风口配套使用，\*  
调节阀采用涡轮、蜗杆调节，0-90°，任意调节

### 风口过滤器

此过滤器外观漂亮，重量轻、阻力小、  
效率高、防火、防潮寿命长 清洗方便（用清水冲洗）  
尺寸由用户选定

### 双层百叶式风口

调节百叶式送风口 可直接与风机盘管配套使用  
可用于集中空调系统的末端，叶片角度。  
可在任意范围内调节，叶片在不同角度，  
可得到不同的送风距离和不同的扩散角。  
尺寸由用户选定。

### 四面吹散流器（方形散流器）

气流为贴附（平送型）型 适用于吊顶送风系统  
按性能确定颈部的风速，还需考虑  
安装的高度及场合。  
中间叶片蕊为可拆卸，便于安装，调试。

### 矩形散流器

气流为贴附（平送）型 适用于顶棚送风  
中间叶片蕊为可拆卸，便于安装 尺寸由用户选定

### 旋流风口

具有送出旋转射流，诱导比大，风速衰减快等特点。  
在通风空调系统中可做大风量温差送风以减少风口数量。  
可用于3米内的低空间送风，也可用于10米高的大  
面积空间送风，尺寸同用户选定。

### 圆形散流器

用于冷暖送风，常安装在顶棚上，吹出气流呈贴附（平  
送、下送）型，可以供给较大的风量，在给定的风量范  
围内扩散半径可大小变化，可与fk-13圆形对开调节阀

配套使用，尺寸由用户选定。

### 蛋格风口

结构简单 压力损失小 用于顶棚做送风和回风  
可与通风器配套使用 尺寸由用户选定

### 侧壁格栅式风口

结构简单 压力损失小 用于顶棚做送风和回风  
可与通风器配套使用 尺寸由用户选定

### 条形风口

可用做回风口和新风口，  
风口后面可加铝板网尺寸，由用户选定

### 可开侧壁格栅式风口

可用做回风口，配过滤网 可用做检修口  
此风口不宜太大 亦称为铰接式风口 尺寸由用户选定