

自闭式放泄阀 自闭式放泄阀

产品名称	自闭式放泄阀 自闭式放泄阀
公司名称	靖江市嘉诚商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:自闭式放泄阀 介质温度:自闭式放泄阀 () 工作压差:自闭式放泄阀
公司地址	中国 江苏 靖江市 江苏泰州靖江市城北园区
联系电话	86 523 84909946 13615196955

产品详情

规格	自闭式放泄阀	介质温度	自闭式放泄阀 ()
工作压差	自闭式放泄阀	材质	铸钢
品牌	自闭式放泄阀	型号	自闭式放泄阀
产品别名	自闭式放泄阀	连接形式	法兰
类型(通道位置)	直通式	驱动方式	手动
用途	泄压	适用介质	水

公称通径：dn15、25、40 工作压力：pn0.25mpa
法兰标准：iso、gb 材质：zqsn10-2，zg230-450
适用介质：燃油、滑油、海水、淡水
自闭式放泄阀

公称通径：dn15、25、40 工作压力：pn0.25mpa
法兰标准：iso、gb 材质：zqsn10-2，zg230-450
适用介质：燃油、滑油、海水、淡水
自闭式放泄阀

公称通径：dn15、25、40 工作压力：pn0.25mpa
法兰标准：iso、gb 材质：zqsn10-2，zg230-450
适用介质：燃油、滑油、海水、淡水
自闭式放泄阀

公称通径：dn15、25、40 工作压力：pn0.25mpa
法兰标准：iso、gb 材质：zqsn10-2，zg230-450
适用介质：燃油、滑油、海水、淡水

