

2024上海物流展CEMAT|上海物流自动化立体仓库展

产品名称	2024上海物流展CEMAT 上海物流自动化立体仓库展
公司名称	致励展会资讯
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇人民北路
联系电话	18721256027 18721256027

产品详情

2024亚洲国际物流技术与运输系统展览会——物料搬运，自动化技术，运输系统和物流的国际盛会举办时间：2024年11月5-8日举办地点：上海新国际博览中心展会规模：超85000平米，超800家展商主办单位：中国物流与采购联合会中国机械工程学会汉诺威米兰展览（上海）有限公司德国汉诺威展览公司参展详情：沈聪先生 展品范围：机械搬运设备：起重机，起重机附件，升降设备；组合升降设备，升降平台；载人垂直升降平台；连续机械物料搬运设备，单轨输送车，连续机械物料处理设备附件；工业车辆，叉车，属具和附件；无人驾驶运输系统，货架存取设备，手动搬运车；驱动技术组件(液压、气动)；升降机，电梯，自动扶梯，移动平台，有轨车，升降机与电梯附件，所有机械物料搬运设备的附件。仓储技术与车间设备：仓储系统，货架系统，保管技术；工厂设备车间设备；托盘，料箱；工业门；仓库与保管设施的清洁系统；一般仓储用品。包装与订单拣选设备：仓储和商场包装设备；称重设备与测量设备；包装与订单拣选系统。装载技术：汽车尾板；装卸平台与登车桥；大宗装载设备，集装箱，滚装船。物料搬运技术、仓储技术与物流系统：综合输送系统；物流交钥匙系统；一体化供应链管理系统；机器人物料搬运系统。交通工程：公路运输车辆，商用车辆与配套设备服务；有轨运输车辆；铁路运输设备；船舶；道路维修设备；立体停车库与停车设备；交通管控技术与系统；集成交通管理系统。内部物料系统与软件：物料流与内部物流计算机管理系统；识别技术，自动识别系统，内部物流传感器；用于内部物流与运输物流的应用软件与解决方案；按行业-划分的内部物流与运输解决方案。物流服务与外包：物流管理；运输物流；物流与内部物流服务；物流联合/系统服务；电子化物流服务；咨询、计划、财务管理与项目管理服务；维修服务；出版社；协会。参展费用：展位区域 / Stand Area A区 / Premium Zone - RMB 2,416.8/sqm for Raw Space 光地价格*** 2,416.8元/平方米 B区 / Business Zone - RMB 1,643/sqm for Raw Space 光地价格*** 1,643元/平方米 C区 / Standard Zone - RMB 1,325 /sqm for Raw Space 光地价格*** 1,325元/平方米 展位类型 / Stand Type 光地展位 / Raw Space, + RMB 0 /sqm 标准展位 / Shell Scheme, + RMB 265/sqm 升级标准展位 / Upgrade Shell Scheme, + RMB 413.4/sqm 开口面 / Open sides 岛型 / Island Stand, + 10% 三开 / End Stand, + 8% 双开 / Corner Stand, + 5% 单开 / Row Stand, + 0%

自动化立体仓库货架有哪些类型?

自动化仓库内使用的货架通常为横梁式货架或牛腿式货架，一般为全组装式结构，少部分为焊接式结构

，也有少部分为库架合一式结构。

自动化立体仓库货架有哪些类型

此类货架系统所使用的载体一般为托盘或货箱，托盘通常为钢托盘和塑料托盘等，托盘的承载能力要强，刚性要好；如果托盘承载较小，或货格较小，或货物本身具有很好的强度和刚性，则可取消横梁，直接用托盘、塑料箱或货物等直接置于牛腿支撑之上。

立体仓库货架的制造精度和安装精度要求均比较高，远远高于一般场合用货架，货架主要构件一定要在高精度连冲连轧生产线上制造而成，对设备、制造工艺要求较高，不是一般的货架制造厂的能力所能到达的。

自动化立体仓库货架的类型分类如下：

一、按照高层货架与建筑物之间的关系

1)整体式:货架除了储存货物以外，还作为库房建筑物的支撑结构，是库房建筑的一个组成部分，即货架与建筑物形成一个整体。这种形式的仓库建筑费用低，抗震，尤其适用于15米以上的大型自动仓库。

2)分离式: 货架与建筑物相互独立。适用于车间仓库、旧库技术改造和中小型自动仓库。

二、按货架的结构形式

1) 单元货格式自动化仓库/横梁托盘自动化立体库/横梁式自动化立体仓库

2) 贯通式自动化立体仓库

3) 移动货架式自动化仓库

4) 旋转式自动化立体仓库

三、按仓库所提供储存条件分类

1) 常温自动化立体仓库:一般控制在5 ~40 ，相对湿度控制在90%以下。

2) 低温自动化立体仓库:低温自动化立体仓库又包括恒温、冷藏和冷冻自动化仓库等。

恒温仓库:根据物品特性，自动调节储存温度和湿度。冷藏仓库:温度一般控制在0 ~5 之间，主要用于蔬菜和水果的储存，要求有较高的湿度。冷冻仓库:温度一般控制在-2 ~-35 之间。

3)

防爆型自动化立体仓库:主要以存放易燃易爆等危险货物为主，系统设计时应严格按照防爆的要求进行。

2024上海汉诺威物流展CEMAT

物料搬运、自动化技术、运输系统、物流的国际盛会

时间：2024年11月5-8日

地点：上海新国际博览中心（上海市浦东新区龙阳路2345号）

主办单位：中国物流与采购联合会、中国机械工程学会、德国汉诺威展览公司、汉诺威米兰展览（上海）有限公司

参展详情：沈聪/先生