

常年回收各型号二手污水处理设备 二手厢式压滤机

产品名称	常年回收各型号二手污水处理设备 二手厢式压滤机
公司名称	梁山治平二手设备购销部
价格	96969.00/台
规格参数	品牌:品牌不限 型号:各种型号 处理量:不限
公司地址	梁山县拳铺镇
联系电话	18266878806

产品详情

常年回收各型号二手污水处理设备 二手厢式压滤机

归类

板框式压滤机

由更替排序的压滤机滤板和滤框组成一组滤室。压滤机滤板的表层有管沟，其凸起位置用于支撑点压滤机滤布。滤框和压滤机滤板的边缘上面有埋孔,拼装后组成详细的安全通道，能进入混液、清洗水和引出来渗沥液。板、框两边都有门把肩台在承重梁上，由卡紧设备卡紧板、框。板、框中间的压滤机滤布起密封垫圈的功效。由送料泵将飘浮液压机入滤室在压滤机滤布上产生除杂，直到填满滤室。渗沥液穿过滤袋并沿压滤机滤板管沟流至厢式压滤机边缘安全通道，集中化排出来。过虑结束，可进入清清洗水清洗除杂。清洗后，有时候还进入空气压缩，去除剩下的清洗液。接着开启厢式压滤机卸掉除杂，清理压滤机滤布，再次卡紧板、框，刚开始下一工作中循环系统。

板框式压滤机针对除杂膨胀性大或趋于不能缩小的混液都能可用。合适的混液的固态颗粒物浓度值一般为10%下列，实际操作工作压力一般为0.3~0.5MPA,独特的达到3MPA或高些。过虑总面积能够随常用的厢式压滤机数量调整。厢式压滤机一般为方形，滤框的内周长为200~2000mm，框厚为16~80mm，过虑总面积为0.5~1200米。板与框用手动式螺旋式、电动式螺旋式和液压机等方法卡紧。板和框用木料、生铁、不锈钢板、聚丙烯和硫化橡胶等原材料生产制造。

带式压滤机

带式压滤机的构造和原理与板框式压滤机相近，不同点取决于压滤机滤板两边凹下去，每二块压滤机滤板组成一厢形滤室，省掉滤框，压滤机滤板管理中心有一圆洞从而注入各滤室。这类压滤机适用必须在较高工作压力下过虑而除杂不用清洗的混液。

立柱式厢式压滤机

压滤机滤板水准和左右叠置,产生一组滤室,占地较小。它选用一条持续滤带，进行过虑后，挪动滤带开展卸渣和清理滤带，实际操作自动化技术。厢式压滤机的应用领域广，构造较简易。板与框的卡紧和打开，卸渣和清理压滤机滤布都可以推行自动化技术实际操作，有益于厢式压滤机向进口替代发展趋势。厢式压滤机的滤室中加设延展性硫化橡胶隔膜后，可在过虑完毕时要高压水或空气压缩依靠硫化橡胶隔膜缩小除杂，使除杂遭受进一步榨取脱液，产生滤室容量可变性、除杂受缩小的隔膜榨取过虑,其工作压力达到1~2Mpa。

常年回收各型号二手污水处理设备 二手厢式压滤机