

# 移动焊烟净化器

产品名称	移动焊烟净化器
公司名称	重庆金多利科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:济南美蓝环保 型号:MLWF350 重量:180kg
公司地址	重庆市九龙坡区九龙园区红狮大道5号43幢附2#
联系电话	023-68539071 17382373922

## 产品详情

### 移动焊烟净化器MLWF350

#### 一、 主要特点

除尘效率高，滤芯除尘器可捕集粒径在 $0.3\mu\text{m}$ 的细小粉尘，除尘效率可达99.7%以上,滤芯滤材可根据工况而选用；

单个滤芯过滤面积大约 $10\text{m}^2$ ，过滤面积大，设备体积小、节省占地空间；

安装方式合理，竖直式滤筒安装方式；

褶式滤筒滤料无需依赖支撑材料,单个褶式滤筒代替了滤袋和笼架等部件,滤筒的寿命大大高于滤袋一般1-2年,维修费用低，维护方便；

压差表实时显示滤筒使用装；

标准吸气臂长度为2米，非标准长度为3米；

产品通过CEP中国环境保护产业协会产品认证，过滤效率 $>99.9\%$ ，满足W3（高合金类）焊接烟尘过滤要求，达到有害物质管理条例中特殊规则要求；

尽快阻燃覆膜滤筒，过滤精度高，使用效果好；

设备带有两个万向、两个刹车轮，方便移动；

设备脉冲自动清灰，连接压缩空气自动清理滤筒上面的灰尘，减少人工清灰次数；

操作使用简单，即学即会；

设备智能化控制，各项监控报警齐全。保证设备正常运行。

## 二、配置

风机：品牌风机；

过滤效率 99.9%，主过滤芯（进口覆膜聚酯纤维，日本东丽）；

断错相保护、过载保护装置；

气源状态：监测气源压力过低报警，防止清灰不彻底，压力过高自动清灰、报警；

滤筒状态：实时监测滤筒使用情况；

PLC脉冲控制仪；

三色灯；

压差表；

30L集尘抽屉；

左右两面进风口（200）；

5米电源线；

火花捕捉器（大颗粒粉尘预过滤器）。

## 三、产品应用

可用于焊接工作站、两个焊接工况（同时工作且距离在4-6米以内）、打磨、粉尘、切割、下料、包装等工况。

## 四、参数

## 五、产品图