

ZYJ-M8单体压风自救袋

产品名称	ZYJ-M8单体压风自救袋
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZYJ 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

ZYJ-M8单体压风自救袋矿井压风自救装置目前分为口袋式和面罩式压风自救装置,球阀关,摘下呼吸嘴进行呼吸,此时功能装置供气系统已经完成泄水过滤防尘减压消音功能,释放新鲜的空气供避灾人员呼吸,同时饮水嘴处还有可饮用水供应。ZYJ-M8单体压风自救袋参见图图,排水排气机构包括多个柔性的扁嘴单向阀并列组成的单向阀组,参见图的救生终端,包括呼吸口罩,在呼吸口罩的凹口一侧边缘固定有面部衬垫并覆盖有防尘垫,对呼吸口罩凹口处进行密封。

矿井压风自救供水系统是煤矿井下紧急避难六大系统中较为重要的系统之一,为防止井下一旦发生灾变,确保井下受灾人员在恶劣的环境下喝到安全卫生的饮用水,我公司依照国家有关要求及卫生部《生活饮用水水质处理器卫生安全标准》{2001}的要求研发出了矿井压风自救供水系统。

在本实施例中,供水装置中进水管的位置低于供气装置中空气连接管的位置,且供水装置中的供水管与供气装置中的供气管平行,本实用新型所述的矿井压风供水一体化自救装置,所述供气管供水管采用方管,管路采用丝扣连接,图是本实用新型一种矿井压风供水一体化自救装置的结构示意图。矿井压风自救供水系统国内首创,经过煤矿长时间实验,完全符合井下工人的需求。采用具有国际水平的PVC合金毛细管式超滤膜,过滤精度达0.01微米,能彻底滤除、病、胶体、铁锈等杂质。独特的垂直交叉流过滤原理,节流污物可以在使用普通自来水时排出,滤芯不脏堵。箱体内还设有供水装置,供水装置设置在供气装置的对立面,供水装置包括贯穿于箱体一侧的进水管,进水管上还设有水压表,进水管的出口连接有一调压节流阀,调压节流阀内还设有滤芯,调压节流阀的出口端连接有供水管,供水管通过三通管以及软管并联至少两根螺旋状的输水管,螺旋状的输水管通过隔绝式呼吸面罩上的进水孔连接在隔绝式呼吸面罩上,螺旋状的输水管的出口处设有饮水嘴,饮水嘴为自吸式,用力吸时才会出水,不吸时没有水出来,本实施例提供的一种矿井压风供水自救装置,结构如图和图所示,包括箱体以及设置在箱体内部的供气装置,供气装置包括贯穿于箱体一侧的空气连接管,空气连接管的出口连接有一减压调节器,减压调节器上还设有压力表,然而,井下压风自救装置只是备用设备

矿井压风自救供水系统是一种隔绝式气体呼吸装置和排水装置于一体的新型产品,该装置有恒定的供气量,恒定的供水,有手动稳定的调压的装置。

ZYJ型供水自救装置组成结构

本实用新型供气采用矿井压风管道，供水采用矿井供水管道，通过对压风气体进行减压消声流量调节过滤油水以及对供水进行减压流量调节为避灾人员提供新鲜的空气和水，供水终端供水参数为/，供水终端采用现有技术的装置包括手动进水阀调节器和吸水管嘴(图未示)，压风自救终端和供水终端上下两排设置在箱体内。矿井压风自救供水系统在压风自救装置的基础上增了，进水管、净水过滤器、水型压力表、排水装置(多组)等。同样箱体、安装板、总进气管、总进水管采用不锈钢制造而成。一箱六组供水，六组供气(可根据要求设计组别)。

ZYJ-M6型压风供水自救装置工作原理

矿井压风自救供水系统中除能经由自吸过滤式口罩直接呼吸到新鲜空气外，还能喝到经净水过滤器过滤后的市政自来水。新鲜空气和水中间均通过弹簧软管连接，可自由伸缩，使用方便。参见图的救生终端，包括呼吸口罩，在呼吸口罩的凹口一侧边缘固定有面部衬垫并覆盖有防尘垫，对呼吸口罩凹口处进行密封，定位信息能直通矿调度室，并发出，下面结合附图对本实用新型作进一步说明

矿井压风自救供水系统的净水过滤器滤芯采用目前流行的水质过滤先进PP棉进口滤芯，能够对各类杂质、铁锈、淤泥、胶状物、悬浮物、有机物、余及物质进行多次过滤，并能对、异色异味物质、细小污染物、吸附有物质进行有效祛除，水质甘甜可口，大大了净化水的水质。

ZYJ-M8单体压风自救袋矿井压风供水自救装置包括压风自救装置和供水施救装置两个部分，轻松实现自救，螺旋状的输气管插入隔绝式呼吸面罩的进气孔中。ZYJ-M8单体压风自救袋它的气源来自于生产动力系统——压缩空气管路系统，参阅图所示，一种压风供水自救装置，包括压风供水自救装置本体，所述压风供水自救装置本体由外管系统进气连接管内风管分气阀气源处理器橡胶送气管呼吸面罩减压过滤器吸水管和箱体构成，呼吸口罩底部设置有排水排气口并安装有排水排气机构。