

昌平龙门架顺义物料提升机东城施工电梯出租

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 昌平龙门架顺义物料提升机东城施工电梯出租 |
| 公司名称 | 北京鸿泰恒宇机械设备租赁有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号院1号楼103室（注册地址） |
| 联系电话 | 15266941797 |

产品详情

北京鸿泰恒宇机械设备租赁有限公司专业出租龙门架、物料体提升机、施工电梯。（出租、安装、维修、拆除一条龙服务）。公司设备齐全，设备均为8成新以上。人员专业，欢迎您的来电！

关于地锚。地面锚固缆风绳应采用与钢丝绳拉力相适应的地锚。一些地区在低层建筑施工时，由于架体低受力小，且地面土质坚硬，采用了将脚手架钢管或型钢打入地面做锚桩，以此锚定缆风绳。实验认为，当受力小于10kN，土质较好时，可采用平行打入两根钢管，水平相距1m左右，入土深度1.5m，上部用横管及扣件锁住，使两管同时受力共同工作。打入一根管或前后方向打入两根管都不能满足受力要求。

由于提升机作为正式产品，所以从设计、制作、出厂、使用都应进行检验。特别对专门从事起重生产厂家，应按批量抽检，并进行整机试验。

(1)空载试验：即在空载情况下做规定的动作并进行检查。

(2)额定荷载试验：按规定的承载能力，在吊篮内，按规定的偏心位置摆放重物，并按规定的动作进行试验及检查。

(3)超载试验：按额定荷载的125%进行，分五次加载，即每次加5%，最后加到125%。

北京鸿泰恒宇全体员工欢迎您的来电！