

# 钢瓶自动进样器 加压液体液化气 重烃 轻烃样品 烯烃芳烃 气相色谱仪

产品名称	钢瓶自动进样器 加压液体液化气 重烃 轻烃样品 烯烃芳烃 气相色谱仪
公司名称	臻昕仪器科技（上海）有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:YUNTEK 型号:PPLA-6
公司地址	上海市嘉定区阿克苏路大卫国际大厦701
联系电话	021-59573115 13818290242

## 产品详情

九通道加压液体自动进样器 Nine - Port Pressurized Liquid Auto-sampler

### 描述 Description

加压液体自动进样器用于将加压 液态品(LPG)批量自动 进样至分析仪。

多可连接9个加压液体钢瓶。

Pressurized Liquid Auto-sampler is specifically designed for use with

pressurized liquid (LPG) samples.

Allows automated, unattended sampling of up to 9 pressurized liquid cylinders.

#### 仪器特点 Special Features

能够通过各品牌分析仪进行自动进样控制，提高分析效率。支持的品牌包括但不限于安捷伦、美国热电、PE、岛津等

The auto sampler is compatible with multiple analyzer brands, including Agilent, Thermo, PE, Shimadzu and etc.

多可连接9个加压液体钢瓶

可同时与两台色谱分析仪进行连接、通讯，并进行闪蒸进样

Be able to connect, communicate with two different GC at the same time.

进样口为标准快插接头，可根据用户需求定，具备自动吹扫，反吹系统，减少交叉污染

Standard fast-plug connectors, can be customized according to user needs. Auto

system purge/ backflush function to prevent cross contamination.

进样口处具备装样品钢瓶支架，有效防止进样瓶意外倾倒

Cylinder holder available, to prevent the cylinders from falling down by accident.

具备气化进样功能

Vaporize function available

使用外径为1/16 ” 的伴热样品管路连接至分析仪的气体进样阀

1/16 ” heated tubing for connection to gas sample valve.

实现进样全自动化，提高重复性及分析效率

High automation, reduce manpower, improve efficiency, safety, increase repeatability

, etc.

仪器面板及软件界面可清楚显示仪器系统状态

Instrument status clearly indicate at instrument panel and software interface.

可控制进样顺序、重复次数、单次进样时长、反吹时长，显示当前进样状态等

Can control analysis sequence, repetition, inject duration, purge cycle time, etc.

应用 Applications

加压液体自动进样器用于将加压液态品(LPG)批量自动进样至分析仪。

液化石油气分析 Liquid petroleum gas analyzing

液化天然气分析 Liquid natural gas analyzing

## 技术信息 Technical Data

项目

参数

网络连接

Network Communication

RS232或RS485, 同时可连接、控制1台色谱仪器, 大通讯距离1200米 (RS485模式)

进样口数量

Inlet

标准为9个, 可加装钢瓶支架

可连接仪器

Available connection

可多连接1台分析仪

连接管路

Tubing

316SS OD1/16 ”

供电

Power supply

0VAC

50/60Hz- 5.9/2.3A

额定功率

Power consumption

600W

大进样压力

Max. Operating pressure

1100psig

允许样品温度

Sample temperature

+10 至 +40 ° C

环境温度

Ambient temperature

存储温度

Storage temperature

-15 至 +60 ° C

防护等级

Degree of protection

IP 20

外观尺寸

Dimensions



高 x 宽 x 深=40 x 40 x 50cm

进样重复性

Repeatability

RSD 1% , 具备液体样品气化功能

控制 Control

进样顺序、重复次数、单次进样时长、反吹时长, 显示当前进样状态等

订货指南

货号

产品名称

规格

单位

YXY01809

9路钢瓶自动进样器

尺寸:高 x 宽 x 深=40 x 40 x 50cm

重量 : 45.4 kg,

电源 : 220 VAC, 50 Hz 无人值守的自动化 , 包括板载PC系统控制 , 样品采集软件 , 7微米滤网。每个样品

运行间用载气吹扫系统。 可以启动色谱和数据采集软件 ( 如 : 色谱工作站 )

在每个样品进样后都加注日期/时间。可同时连9个3.5inch 直径的采样钢瓶。

可于标准钢瓶开关连接 , 同时也可以与活塞式开关的钢瓶连接。

当检测到色谱没有工作或没有准备好时可以随时停止系统。

可以随时调整样品分析顺序表 , 改变样品分析顺序。

台

睿昕仪器科技（上海）有限公司

联系人：杨宁

传真：02

网址：[www.yunxin17.com](http://www.yunxin17.com)

邮箱：[yn@yunxin17.com](mailto:yn@yunxin17.com)

相关产品：气相色谱，自动，进样器，钢瓶，压力