宝山区溶剂型涂料耐热度检测 断裂伸长率测试

产品名称	宝山区溶剂型涂料耐热度检测 断裂伸长率测试
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

GB 18581和GB 18582

GB 18581和GB 18582目前执行的是2009和2008年的版本，根据目前的环保要求，相关标准已经无法满足。标准更新迫在眉睫。目前新版本的GB 18581和GB 18582已进入报批阶段。新的GB 18581将GB 18581-2009和GB 24410-2009合并，将溶剂型涂料、水性涂料、辐射固化涂料、粉末涂料进行了整合；GB 18582将GB 18582-2008和GB 24408-2009合并。上述标准修改VOC等项目的测试方法，增加了甲醛含量、总铅含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、多环芳烃总和含量、邻苯二甲酸酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量等项目。

GB 30981标准

GB 30981目前为2014年版本，旧版本的名称是建筑钢结构防腐涂料，而新版标准的名称为工业防护涂料、其范围适用于除腻子以外的对金属、混凝土、塑胶等表面进行防护的各类工业防护涂料。包含了机器设备、建筑物和构筑物防护（建筑墙面除外）、集装箱、包装、型材、电子电子等领域。在标准内容上、增加了水性涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料的VOC含量限量值；增加了甲苯含量和多环芳烃总和含量项目；并且将“ 有害重金属含量 ”由“ 推荐性 ”改为“ 强制性 ”等要求。

GB 24409标准

GB 24409目前为2009年版本，旧版本的名称是汽车涂料，而新版标准的名称为车辆涂料、其范围适用于除腻子以外的各类汽车原厂涂料、汽车修补用涂料、轨道交通车辆涂料、汽车和轨道交通车辆用零部件涂料、其他车辆（专项作业车、低速汽车、挂车、摩托车、电动自行车、自行车等）及其零部件涂料。在标准内容上、修改了产品分类，增加了各类涂料的voc含量的限量值，这个voc限量值的分类大大增加了环保执法的依据，避免一刀切。

相信随着这四个强制性有害物质限量标准的发布和实施，必定会在今后的环境保护中起到更加重要的作用，让环保督查有法可依。

粉末涂料检测项目：

老化测试：盐雾老化、高低温循环、光老化、臭氧老化、人工加速老化等老化项目；

配方还原：是指对产品或样品的组成成分、元素或原料等成分进行分析，又称配方还原。

成分分析：利用定性、定量分析手段，可以精确分析涂料油漆的组成成分、元素含