

曲臂型道闸机 福建 道闸

产品名称	曲臂型道闸机 福建 道闸
公司名称	泉州市捷盾电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:道闸
公司地址	泉州市丰泽区东海东滨工业区凤城路71号三楼
联系电话	86-059528129006 15880830111

产品详情

是否提供加工定制	是	类型	道闸
材质	0	闸杆长度	0 (m)
闸杆升降时长	0 (s)	电源电压	0 (V)
规格	0	品牌	捷盾
型号	jd-P-DZ-04		

采用先进的平衡原理和单片机控制技术，具有高性能、低噪音、高安全的特点，功能完备（手控、遥控、防砸车、停电自动解锁、可挂接各类电脑收费系统），适合于花园别墅小区，企事业单位车辆进出管理及车场路桥收费等领域。造型美观、密封、防尘，良好的表面处理，防锈性能良好；设计合理，结构简单，安装、使用方便，性能稳定；高可靠性微处理器作为电器控制核心；工业级电器元件，可实现宽电压范围工作；

功能特点：

- 1、手动控制“开”、“停”、“关”。2、遥控控制“开”、“停”、“关”。3、加锁功能。通过遥控制器上的“锁”键，可对主机及遥控器的按键进行加锁。通过遥控制器上的“停”键，可对主机及遥控器的按键进行解锁
- 4、时间保护：电机运行一段时间后（7秒），自动停止。5、双触点安全输出控制电机的输出采用双触点安全输出，避免因控制板故障而造成道闸无法停机。6、到位防前冲功能：当道闸开关到位停止后，由于惯性将超过限位位置。防前冲功能使道闸到位后就无法再前进，必须反向运行后才能再前进。避免因按键操作失误而使道闸开关过头。7、防雷击保护：限位输入采用防雷击保护电路，防止因输入引线太长而遭雷击故障。8、红外防撞功能：配合专用的红外线探头，道闸在关闭过程中如遇障碍物（人或车）可自动停止并反向。

技术参数：型号：jd-p-dz-04 品牌：捷盾 规格（长x宽x高）：350mmx290mmx1020mm
电机热过载保护温度（摄氏度）：135 杆长：6m（铝合金杆）起杆时间：1s 落杆时间：1s
机身净重：84kg 闸杆水平心离地面高：850mm 功率：50w 电源电压：220v 工作电流：0.8a 频率：50hz
电气工作温度（摄氏度）：-30 至 -50

