

OUTDO蓄电池OT1.3-12技术参数12v1.3ah应急电池

产品名称	OUTDO蓄电池OT1.3-12技术参数12v1.3ah应急电池
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:OUTDO蓄电池 型号:OT1.3-12 化学类型:铅酸
公司地址	山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天） 1号楼2单元202室
联系电话	18500100400 18500100400

产品详情

OUTDO蓄电池OT1.3-12技术参数12v1.3ah应急电池

OUTDO奥特多蓄电池公司专业生产阀控密封式铅酸蓄电池、太阳能/风能专用储能胶体蓄电池、排气式干荷水式铅酸蓄电池、干荷式免维护铅酸蓄电池、充电式免维护铅酸蓄电池、摩托车用胶体铅酸蓄电池、电动车免维护铅酸蓄电池、起动用蓄电池、剪草机用铅酸蓄电池，是国内生产蓄电池*完整的企业之一。奥特多蓄电池广泛应用于：UPS不间断电源、消防应急照明、太阳能/风能、电力、医院、宾馆、船舶、安防、供发电站、基站、电动玩具、电动工具、测量仪器、铁路、石油系统、摩托车、汽车、电动车、剪草机等领域。奥特多蓄电池已获得：美国UL认证、欧盟CE认证、高新技术企业证书、福建省商标、ISO9001、ISO14001、泰尔产品认证、采用国际标准产品认证、出口产品质量许可证以及各类检验检疫报告。公司的铅酸蓄电池已销往欧洲、北美洲、东南亚、中东、南美洲等八十几个国家和地区，倍受各界同仁好评。我们已先后通过了：---- 美国UL认证 ---- 欧盟CE认证 ---- 国际ISO9001质量管理体系认证 ---- 进出口商品检验局出口质量许可证 ---- 信息产业部邮电工业产品入网许可证 ---- 电力工业部安全许可证 我司产品已畅销国内并远销欧美，及东南亚等地。使用环境 避免将电池与金属容器直接接触，应采用防酸和阻热材料，否则会引起冒烟或燃烧。 使用指定的充电器在指定的条件下充电，否则可能会引起电池过热、放气、泄露、燃烧或破裂。 不要将电池安装在密封的设备里，否则可能会使设备浦破裂。 将电池使用在医护设备中时，请安装主电源外的后备电源，否则主电源失效会引起伤害。 将电池放在远离能产生火花设备的地方，否则火花可能会引起电池冒烟或破裂。 不要将电池放在热源附近（如变压器），否则会引起电池过热、泄漏、燃烧或破裂。 应用中电池数目超过一只时，请确保电池间连接无误，且与充电器或负载连接无误，否则会引起电池破裂、燃烧或电池损害，某些情况下还会伤人。 特别注意别让电池砸在脚上。 电池的指定使用范围如下。超出此范围可能会引起电池损害。电池的正常工作范围为：77.F（25 ）电池放电后（装在设备中）：5.F到122.F(-15到50) 充电后：32.F到104.F(0 到40) 储存中：5.F到104.F (-15 到40) 不要将装在机车上的电池放在高温下、直射阳光中、火炉或火前，否则可能会造成电池泄漏、起火或破裂。 不要在充满灰尘的地方使用电池，可能会引起电池短路。在多尘环境中使用电池时，应定期检查电池。奥特多蓄电池常用型号参数表：型号 电压 容量（AH）长（mm）宽（mm）高（mm）总高（m

m)	OT65-12	12V	65AH	348	166	175
175	OT75-12	12V	75AH	258	166	207
225	OT80-12	12V	80AH	258	167	209
225	OT100-12	12V	100AH	335	174	209
214	OT120-12	12V	120AH	409	174	234
236	OT150-12	12V	150AH	484	170	242
242	OT200-12	12V	200AH	520	240	219
245	OT250-12	12V	250AH	520	268	220

249 OUTDO奥特多蓄电池售后服务： 1、售前技术咨询：可帮助用户设计，无偿提供技术咨询。 2、交货日期及交货地点：保证在规定时间内按时送货到用户指定地点。 3、产品保修期：保修一到三年，在保修期内，我方将无偿更换由于原材料、设计及制造工艺等技术问题和质量问题而发生故障的产品，并在买方无法处理的主要问题上，免费提供更换服务，及时解决产品存在的各种问题和产品的修理问题。 4、产品的初验、试运行、终验：积极配合需方设备的初验、试运行、终验工作，并可根据用户的要求对产品的性能进行测试，保证设备正常运行 5、安装督导：按需方要求负责设备的安装、调试、技术指导。 蓄电池质保规则 供方责任：38AH(含38AH)以上蓄电池，质保期为三年，三年出现任何非人为质量问题，免费更换全新的同品牌同型号规格的蓄电池.非人为质量问题包括：运输过程中造成的电池破损、鼓包、漏液、电池电压范围异常、接线端子变形等.客户责任：1.客户可凭我公司的采购合同编号，并提供破损蓄电池详细照片，客服通过验证后立即向客户免费派发指定型号的蓄电池.2.客户在收到更换的全新蓄电池后，请立即将损坏的蓄电池发往供货公司.

OUTDO蓄电池OT1.3-12技术参数12v1.3ah应急电池OUTDO蓄电池OT1.3-12技术参数12v1.3ah应急电池