

PA66 66FLST4 // PA66 德国DOMO 66FLST4

产品名称	PA66 66FLST4 // PA66 德国DOMO 66FLST4
公司名称	东莞常虹塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PA66 型号:66FLST4 产地:德国DOMO道默
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶市场四期十一栋13号(注册地址)
联系电话	13694927883 13662852115

产品详情

PA66 66FLST4 // PA66 德国DOMO 66FLST4

PA66 66FLST4 德国道默

规格用途

规格级别	其它 其它 注塑	外观颜色	
该料用途			
备注说明	抗撞击性良好		

技术参数

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	
物理性能	密度	ISO 1183	1.08	g/c	
机械性能	洛氏硬度	ISO 2039-2	110	R 计	
机械性能	拉伸模量	ISO 527-2/1	2200	MP	
机械性能	拉伸应力	屈服	ISO 527-2/50	60.0	MP

机械性能	拉伸应变	断裂	ISO 527-2/50	>50	%
机械性能	悬壁梁缺口冲击强度	23 ° C	ISO 180/1A	14	kJ/m ²
热性能	熔融温度		ISO 11357-3	258 到 262	° C
热性能	燃烧速率		FMVSS 302	<100	mm/min
热性能	UL 阻燃等级	0.800 mm	UL 94	HB	
电气性能	表面电阻率		IEC 60093	1.0E+13	ohm-cm
电气性能	体积电阻率		IEC 60093	1.0E+15	ohm-cm