

聚乙烯的高分子耐磨板

产品名称	聚乙烯的高分子耐磨板
公司名称	德州森诚塑业有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处前董村前董工业园1排3号
联系电话	18305348885

产品详情

采用模压法消费超高分子量聚乙烯板材时普通采用如下消费工艺：超高分子量聚乙烯板材原资料的选用原资料的优劣决议了板材产品的质量。选用分子量150万以上优质的原资料加以科学的配方，合理的工艺才干得到优质的产品。

超高分子量聚乙烯板材配料首先检验原资料的各项性能指标（核对产品检验报告），按肯定的配方比例参加各种添加剂放入高速混料机，在一定的压力、温度下混合好予配料，充沛排出原料中的水分。假如板材的颜色有请求的话，还得依据颜色的请求添加相应的颜料。

超高分子量聚乙烯板材加压塑化将混合好的原资料装入模具中加一定的压力排出原料中的空气，加高温使模具中的无料塑化成透明糊状体，坚持一定的温度和压力使之充沛塑化。热压成型、超高分子量聚乙烯板材成型经过充沛塑化后，逐步将温度降低，同时加。温度越低所加的压力就越大，直抵达到工艺的请求。（冷压定型）超高分子量聚乙烯板材脱模整形。